Krajský úřad Středočeského kraje
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

V Praze dne: 22.6.2015
Číslo jednací: 066813/2015/KUSK OŽP/Vk
Spisová značka: SZ_066813/2015/KUSK/9 **Dle rozdělovníku**
Oprávněná úřední osoba: Ing. Věra Vacková tel. linka 855

Rozhodnutí

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen krajský úřad), jako správní orgán místně a věcně příslušný podle § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) a § 33 písm. a) zákona č. 76 / 2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o integrované prevenci), po provedení správního řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), v souladu s § 46 odst. 4 zákona o integrované prevenci

vydává

12. změnu integrovaného povolení č.j.: 5955/47202/2004/OŽP ze dne 14.4.2004
změněného rozhodnutím č.j.: 14748/130266/2004/OŽP ze dne 20.10.2004,
rozhodnutím č.j.: 15829/54832/2005/OŽP/Tr ze dne 21.4.2006,
rozhodnutím č.j.: 20969/2007/KUSK OZP/Tr ze dne 26.2.2007,
rozhodnutím č.j.: 123866/2007/KUSK OŽP/Tr ze dne 30.11.2007,
rozhodnutím č.j.: 168851/2008/KUSK OŽP/Rath ze dne 10.4.2009,
rozhodnutí č.j.: 127756/2010/KUSK OŽP/Vk ze dne 23.9.2010,
rozhodnutí č.j.: 124887/2011/KUSK OŽP/Vk ze dne 18.10.2011,
rozhodnutí č.j.: 095150/2013/KUSK OŽP/Vk ze dne 2.1.2014,
rozhodnutí č.j.: 138777/2014/KUSK OŽP/Vk ze dne 14.10.2014,
rozhodnutí č.j.: 127299/2014/KUSK OŽP/Vk ze dne 6.3.2015 a
rozhodnutí č.j.: 167667/2014/KUSK OŽP/Vk ze dne 16.4.2015
(dále integrované povolení) podle § 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci

provozovateli zařízení: **Kovohutě Příbram nástupnická, a.s.,** se sídlem **Příbram IV č.p. 530, PSČ 261 81, IČ 271 18 100**

k provozu zařízení: **Zařízení na tavení, vč. slévání slitin neželezných kovů včetně přetavovaných produktů (rafinace, výroba odlitků apod.), o kapacitě tavení větší než 4 t**

denně – výrobní prostory a s nimi související technické a pomocné prostory, kterým je provozovna na adrese Příbram VI, č.p. 530, PSČ 261 81

uvedeného v příloze č. 1 zákona o integrované prevenci **v kategorii 2.5. b)** – Zpracování neželezných kovů tavení, včetně slévání slitin, neželezných kovů, včetně přetavovaných produktů a provoz sléváren neželezných kovů o kapacitě tavení větší než 4 t za den u olova a kadmia nebo 20 t za den u všech ostatních kovů.

Výroková část integrovaného povolení, v platném znění se mění a doplňuje takto:

1. **V kapitole části B.1.3.) Voda, B.1.3.1 Vypouštění odpadních vod z Kovohutí Příbram, a.s. (§8 odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2001Sb.)** se text mění takto:
   V nadpise se ruší text: „(§8 odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2001Sb.)"

2. **V kapitole části B.1.3.) Voda, B.1.3.1 Vypouštění odpadních vod z Kovohutí Příbram, a.s. (§8 odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2001Sb.)** se text mění a doplňuje takto:

   V bodu a) Vypouštění předčištěných vod se v tabulce ruší ukazatel NEL a u ukazatele C10 – C40 se hodnota „p" mění na 0,6 mg/l, hodnota „m" na 1,0 ml/l a roční hmotnostní bilance je stanovena na 43,8 kg/rok. Celá tabulka nyní zní:

Ukazatel znečištění	Koncentrace v mg/l		Roční hmotnostní bilance v kg/rok
	„p"	„m"	
As	0,1	0,2	4,35
Cd	0,15	0,2	8,7
Pb	0,15	0,25	8,7
Zn	1,0	1,4	60,9
Fe	3,0	5,0	217,5
Sn	1,0	1,5	87
Ni	0,3	0,5	21,75
P_{celk}	0,7	2,0	43,5
$CHSK_{Cr}$	200	250	10 875
NL	12	15	656
RAS	9000	9500	391 500
$C_{10} - C_{40}$	0,6	1,0	43,8
pH	-	6 - 9	-

3. **V kapitole části B.1.3.) Voda, B.1.3.1 Vypouštění odpadních vod z Kovohutí Příbram, a.s. (§8 odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2001Sb.)** se text mění takto:

Ruší se bod d), který zní:

„d) Vypouštění chladících vod do povrchových (potok Litavka, ř.km 40,0 ČHP 1-11-04-003) v ukazatelích:

- množství: 0,93 ls^{-1}, 80 m^3 / den, 28000 m^3 / rok;
- kvalita " p " = " m " : Zn ..... 0,2 mg / l, ... 5,6 kg / rok
  As ..... 0,1 mg / l, ... 2,8 kg / rok
  Pb ..... 0,3 mg / l, ... 8,4 kg / rok
  Cd ..... 0,05 mg / l, ... 1,4 kg / rok
  NL ..... 40,00 mg / l, ... 1120,0 kg / rok
  NEL ..... 1,00 mg / l, ... 28,0 kg / rok
  RAS .....1500,00 mg / l, ... 42000,0 kg / rok
  pH 6 - 9
  teplota max. 35° C

Chladící vody jsou vypouštěny pouze v případě, že jsou v provozu krátké bubnové pece (Divize Recyklace). Jejich provoz je nepravidelný, závisí na množství vstupních surovin. Při jejich dostatku je provoz spuštěn a je zpravidla několika denní až několika týdenní.
Monitoring:

1) Za dobu trvalého provozu budou odebírány kontrolní vzorky vod na výtoku do povrchových vod, 1x měsíčně v intervalu přibližně 30 dní. Vzorky budou bodové slévané 24hodinové. **Za provozu zařízení (krátké bubnové pece) budou odebírány kontrolní vzorky vod na výtoku do povrchových vod vždy po zahájení jejího provozu, minimálně však 1x měsíčně v intervalu přibližně 30 dní při provozu zařízení. Vzorky budou slévané 24 hodinové.**
2) Vzorky budou odebírány a analyzovány akreditovanou laboratoří, včetně vyhodnocení výsledků."

4. **V kapitole části B.1.3.2) Odběr podzemní a povrchové vody** se text mění takto:

V nadpise **Odběr podzemní vody (§ 8 odst. 1 písm. b) zákona č. 254/2001Sb.)** se ruší text „(§ 8 odst. 1 písm. b) zákona č. 254/2001Sb.)", dále se ruší text v odrážce 1): „(zákon o metrologii č. 505/1990 Sb., v platném znění)" a text v odrážce 2): „příloha č.1 k Vyhlášce č. 431/2001 Sb."

5. **V kapitole části B.1.3.2) Odběr podzemní a povrchové vody** se text mění takto:

   V nadpise **Odběr povrchové vody (§ 8 odst. 1 písm. a) zákona č. 254/2001Sb.)** se ruší text „(§ 8 odst. 1 písm. a) zákona č. 254/2001Sb.)", dále se ruší text v odrážce první: „(zákon o metrologii č. 505/1990 Sb., v platném znění)", text v odrážce druhé: „příloha č.1 k vyhlášce č. 431/2001 Sb." a text v odrážce třetí „dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 20/2002 Sb." a nahrazuje se textem: „dle platné legislativy".

6. **V kapitole části B.1.3.2) Odběr podzemní a povrchové vody** se text mění a doplňuje takto:

   V odrážce třetí se ruší text „dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 20/2002 Sb." a nahrazuje se textem: „dle platné legislativy".

7. **V kapitole části B.1.4.) Hluk, B.1.4.1. Hygienický limit akustického tlaku podle NV č. 502/2000 Sb., u hranice nejbližší obytné zástavby** se text mění a doplňuje takto:

   V nadpise se ruší text: „**podle NV č. 502/2000 Sb.**" dále se v odrážce první ruší text: „zákon o metrologii č. 505/1990 Sb., v platném znění" a nahrazuje se textem: „dle platné legislativy" a v odrážce čtvrté se ruší text: „zákon o metrologii č. 505/1990 Sb., v platném znění" a nahrazuje se textem: „dle platné legislativy".

8. **V kapitole C) Odpady, C.1.) Odpady vznikající provozem zařízení** se text mění takto:

   V odstavci prvním se ruší text: „(§16 odst. 3 zákona č. 185/2001Sb. o odpadech)".

8. **V kapitole C) Odpady, C.2.) Souhlas k provozování zařízení k využívání odpadu** se text mění takto:
   V odstavci prvním se ruší text: „(dle přílohy č.3 k zákonu o odpadech se jedná o kód R12-třídění a R4-znovuzískání kovů a R13-skladování) dle §14 odst. 1 zákona o odpadech".

9. **V kapitole C) Odpady, C.2.) Souhlas k provozování zařízení k využívání odpadu** se text mění a doplňuje takto:
   Ve větě první se ruší text: „(dle přílohy č.3 k zákonu o odpadech se jedná o kód R12-třídění a R4-znovuzískání kovů a R13-skladování) dle §14 odst. 1 zákona o odpadech".
   Ve větě první se ruší text: „§ 14 odst. 1) zákona č. 185/2001 Sb ." a nahrazuje se textem „platné legislativy". Věta první nyní zní: „Zařízení lze provozovat jako zařízení

k využívání odpadu, kde lze využívat odpady uvedené v příloze č.4 tohoto rozhodnutí. Nedílnou součástí rozhodnutí jsou i přílohy č. 10, 11, 12 a 13 – schválené provozní řády zařízení Šachtová pec VARTA, Hala DK, Výroba DK (anglické a destilační pece) a Krátké bubnové pece a Linka pro zpracování elektrického a elektronického odpadu (Provozní řád je přílohou č. 2 tohoto rozhodnutí) a šachtová pec VARTA pro zpracování vyřazených olověných akumulátorů a dalších materiálů s obsahem olova"a „Linka na separaci plastů (polypropylenu) z vyřazených baterií a akumulátorů" provozní řád zpracovaný podle platné legislativy"

10. **V kapitole C) Odpady, C.3.) Souhlas k míšení nebezpečných odpadů navzájem** se text mění a doplňuje takto:
    Ve větě první se ruší text: „(dle §12 odst.5 zákona č. 185/2001Sb. o odpadech)".

11. **V kapitole D) Požadavky prevence a omezení celkových dopadů emisí na životní prostředí a rizik s nimi spojených** se text mění a doplňuje takto:
    V části „Nakládání s vodami" se v odrážce druhé ruší text: „s přihlédnutím na § 39, zákona č. 254 / 2001 Sb.".
    V odrážce třetí se ruší text: „§ 39, zákona č. 254 / 2001 Sb." a nahrazuje se textem: „platnou legislativou".

12. **V kapitole D) Požadavky prevence a omezení celkových dopadů emisí na životní prostředí a rizik s nimi spojených** se text mění a doplňuje takto:
    V části „Omezení vzniku odpadů a nakládání s nimi" se ruší odrážka 4), která zní: „4) Zpracovat plán odpadového hospodářství podle § 28, vyhl. č. 383/2001 Sb. a § 44, zákona č. 185/2001 Sb. do 1 roku v návaznosti na odpadový plán Středočeského kraje."

13. **V kapitole D) Požadavky prevence a omezení celkových dopadů emisí na životní prostředí a rizik s nimi spojených** se text mění a doplňuje takto:
    V odrážce 16) se v bodu b) ruší text: „vyhlášky MPO č.27 / 1999 Sb. a zákona č. 157 / 1998 Sb." a nahrazuje se textem: „platné legislativy".

14. **V kapitole E) Souhrnné podmínky** se text mění a doplňuje takto:
    V odrážce 1. ve větě druhé ruší text: „zákona č. 157/98 Sb." a nahrazuje se textem „platné legislativy" a dále se ruší text „zákona č. 254/2001 Sb." a nahrazuje se textem „platné legislativy".

Ostatní části rozhodnutí zůstávají beze změny.

Odůvodnění

Krajský úřad obdržel dne 29.4.2015 žádost společnosti **Kovohutě Příbram nástupnická, a.s.,** se sídlem **Příbram IV č.p. 530, PSČ 261 81** o vydání změny integrovaného povolení podle ustanovení § 19a zákona o integrované prevenci k provozování zařízení **„Zařízení na tavení, vč. slévání slitin neželezných kovů včetně přetavovaných produktů (rafinace, výroba odlitků apod.), o kapacitě tavení větší než 4 t denně – výrobní prostory a s nimi související technické a pomocné prostory, kterým je provozovna na adrese Příbram VI, č.p. 530, PSČ 261 81“**. Zařízení je uvedeného v příloze č. 1 zákona o integrované prevenci v kategorii 2.5 b a je provozováno podle vydaného integrovaného povolení č.j.: 5955/47202/2004/OŽP ze dne 14.4.2004 ve znění pozdějších změn.

Žádost byla krajským úřadem posouzena s tím, že v souladu s § 2 písm.i) zákona, že se jedná o podstatnou změnu v provozu zařízení. Předmětem žádosti je také povolení navýšení hodnoty ukazatele $C_{10} – C_{40}$ a to u hodnoty „p“ z 0,1 mg/l na hodnotu 0,60 mg/l a u hodnoty „m“ z 0,3 mg/l na hodnotu 1,0 mg/l. Krajský úřad tuto změnu ukazatele vyhodnotil jako podstatnou změnu v provozu zařízení a to z důvodu šestinásobného zvýšení limitu u hodnoty „p“ a více jak trojnásobného zvýšení limitu u hodnoty „m“. Touto změnou dojde také k navýšení roční hmotnostní bilance na hodnotu 43,8 kg za rok.

Krajský úřad v souladu s § 44 odst. 1 a § 47 odst. 1 správního řádu oznámil účastníkům řízení a příslušným správním úřadům, že bylo dne 29.4.2015 zahájeno řízení o změně integrovaného povolení. Zároveň je vyzval, aby se do 30 dnů ode dne doručení oznámení ke změně vyjádřili.

Zároveň krajský úřad zveřejnil stručné shrnutí údajů ze žádosti na úřední desce Středočeského kraje a v informačním systému MŽP. Dále požádal Obec Lhotu u Příbramě o zveřejnění tohoto shrnutí na své úřední desce.

Krajskému úřadu byla doručena vyjádření a stanoviska účastníků řízení a příslušných správních úřadů:

Středočeský kraj ve svém vyjádření č.j.: 085353/2015/KUSK ze dne 15.6.2015 neměl k předložené žádosti připomínky.

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště Příbram (dále jen KHS) ve svém stanovisku značky KHSSC 59981/2014, č.j.: KHSSC 21962/2015 ze dne 20.5.2015 - bez připomínek, ,daná problematika nespadá do kompetence KHS.

České inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Praha (dále jen ČIŽP) ve svém stanovisku č.j.: ČIŽP/41/IPP/0701030.009/15/PVZ ze dne 25.5.2015 stanovisko bylo bez připomínek.

Povodí Vltavy, státní podnik ve svém vyjádření značky 27487/2015-343/hU SP-2015/4794 ze dne 27.5.2015 uvádí, že uvedený záměr je možný a souhlasí s ním bez připomínek.

Toto správní řízení není navazujícím správním řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., zákon o posuzování vlivů na životní prostředí.

Krajský úřad v řízení o vydání změny integrovaného povolení vycházel z podkladů řízení, vyjádření obdržených k řízení s cílem zajistit vysokou úroveň ochrany životního

prostředí na základě nejlepších dostupných technik v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o integrované prevenci.

Na základě výše uvedených skutečností krajský úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Správní poplatek ve smyslu zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích , položky 96 písm. b) sazebníku, ve výši 10 000 Kč byl uhrazen bezhotovostním převodem na účet Krajského úřadu č. 4440009090/6000.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat ve lhůtě do 15 dní ode dne jeho doručení odvolání k Ministerstvu životního prostředí podáním učiněným u Krajského úřadu Středočeského kraje. V odvolání se uvede v jakém rozsahu je rozhodnutí napadáno a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po dni doručení.

Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí oprávněná osoba, nejpozději však 10. den od okamžiku dodání.

V případě doručení písemného vyhotovení se lhůta pro odvolání počítá ode dne následujícího po doručení, nejpozději však po uplynutí 10. dne, kdy byl nedoručený a uložený dokument připraven k vyzvednutí.

Podané odvolání má podle § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

„Otisk úředního razítka“

Ing. Věra V a c k o v á
odborný referent
na úseku životního prostředí

Rozdělovník :

účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu

Kovohutě Příbram nástupnická, a.s., Příbram IV č.p. 530, PSČ 261 81

účastníci řízení dle § 27 odst. 3 správního řádu

Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounky, Denisovo nábřeží 14, 304 20 Plzeň

Obec Lhota u Příbramě č. 77, 261 01 Příbram I

Na vědomí (po nabytí právní moci):

MŽP, odbor projektové EIA a IPPC, Vršovická 65, 100 10 Praha 10

Česká inspekce životního prostředí, OI Praha, Wolkerova 40, Praha 6

Krajský úřad Středočeského kraje
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

V Praze dne: 20. 4. 2016
Číslo jednací: 041481/2016/KUSK OŽP/Vk
Spisová značka: SZ_041481/2016/KUSK/4 **Dle rozdělovníku**
Oprávněná úřední osoba: Ing. Věra Vacková, tel. linka 855

R o z h o d n u t í

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen krajský úřad), jako správní orgán místně a věcně příslušný podle § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) a § 33 písm. a) zákona č. 76 / 2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o integrované prevenci), po provedení správního řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), v souladu s § 46 odst. 4 zákona o integrované prevenci

vydává

13. změnu integrovaného povolení č. j.: 5955/47202/2004/OŽP ze dne 14. 4. 2004
změněného rozhodnutím č. j.: 14748/130266/2004/OŽP ze dne 20. 10. 2004,
rozhodnutím č. j.: 15829/54832/2005/OŽP/Tr ze dne 21. 4. 2006,
rozhodnutím č. j.: 20969/2007/KUSK OZP/Tr ze dne 26. 2. 2007,
rozhodnutím č. j.: 123866/2007/KUSK OŽP/Tr ze dne 30. 11. 2007,
rozhodnutím č. j.: 168851/2008/KUSK OŽP/Rath ze dne 10. 4. 2009,
rozhodnutí č. j.: 127756/2010/KUSK OŽP/Vk ze dne 23. 9. 2010,
rozhodnutí č. j.: 124887/2011/KUSK OŽP/Vk ze dne 18. 10. 2011,
rozhodnutí č. j.: 095150/2013/KUSK OŽP/Vk ze dne 2. 1. 2014,
rozhodnutí č. j.: 138777/2014/KUSK OŽP/Vk ze dne 14. 10. 2014,
rozhodnutí č. j.: 127299/2014/KUSK OŽP/Vk ze dne 6. 3. 2015,
rozhodnutí č. j.: 167667/2014/KUSK OŽP/Vk ze dne 16. 4. 2015 a
rozhodnutí č. j.: 066813/2015/KUSK OŽP/Vk ze dne 22. 6. 2015
(dále integrované povolení) podle § 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci

provozovateli zařízení: **Kovohutě Příbram nástupnická, a.s.,** se sídlem **Příbram IV č. p. 530, PSČ 261 81, IČ 271 18 100**
k provozu zařízení: **Zařízení na tavení, vč. slévání slitin neželezných kovů včetně přetavovaných produktů (rafinace, výroba odlitků apod.), o kapacitě tavení větší než 4 t**

denně – výrobní prostory a s nimi související technické a pomocné prostory, kterým je provozovna na adrese Příbram VI, č. p. 530, PSČ 261 81
uvedeného v příloze č. 1 zákona o integrované prevenci **v kategorii 2. 5. b)** – Zpracování neželezných kovů tavení, včetně slévání slitin, neželezných kovů, včetně přetavovaných produktů a provoz sléváren neželezných kovů o kapacitě tavení větší než 4 t za den u olova a kadmia nebo 20 t za den u všech ostatních kovů.

Výroková část integrovaného povolení, v platném znění se mění a doplňuje takto:

1. **V části Související činnosti, energetické hospodářství** se text doplňuje takto:
   Za odrážku první se vkládají odrážky dvě a tři, které zní:
   „ – odpařovací stanice kyslíky a dusíku (maximální kapacita kapalného kyslíku činí 57 500 l; maximální kapacita kapalného dusíku činí 9 000 litrů)
   – záložní zdroj elektrické energie (dieselagregát) umístěný v budově trafostanice; celkový instalovaný příkon 2 008,3 kW“

   Celá část „energetické hospodářství nyní zní:
   energetické hospodářství – zásobování zemním plynem, motorovou naftou, el. energií
   – odpařovací stanice kyslíky a dusíku (maximální kapacita kapalného kyslíku činí 57 500 l; maximální kapacita kapalného dusíku činí 9 000 litrů)
   – záložní zdroj elektrické energie (dieselagregát) umístěný v budově trafostanice; celkový instalovaný příkon 2 008,3 kW

2. **V kapitole části B.1.1.) Ovzduší** se text doplňuje takto:
   Za bod B.1.1.19. ČOV AKTIBENT SD 10 – zdroj č. 121 se vkládá bod B.1.1.20., který zní:
   B.1.1.20. Záložní zdroj elektrické energie (dieselagregát) umístěný v budově trafostanice; celkový instalovaný příkon 2 008,3 kW
   V případě, že záložní zdroj bude v kalendářním roce v provozu 300 hodin a více, musí plnit tyto stanovené emisní limity a zjišťovat úroveň znečišťování ovzduší autorizovaným měřením v intervalu 1 x za 3 kalendářní roky, ne dříve než po uplynutí 18 měsíců od data předchozího měření.
   Limity platné do 31. prosince 2017

Emisní zdroj	Látka nebo ukazatel	Emisní limit
Záložní zdroj elektrické energie	NO_X	4000 mg/m^3
	CO	650 mg/m^3

Limity platné od 1. ledna 2018

Emisní zdroj	Látka nebo ukazatel	Emisní limit
Záložní zdroj elektrické energie	NO_X	400 mg/m^3
	CO	450 mg/m^3
	TZL	50 mg/m^3

Hodnoty emisních limitů platí pro normální stavové podmínky a suchý plyn, při referenčním obsahu kyslíku 5%.

V případě, že záložní zdroj bude v kalendářním roce v provozu méně, než 300 hodin nevztahují se na něj tyto stanovené emisní limity ani povinnost zjišťovat úroveň znečišťování ovzduší autorizovaným měřením. Úroveň znečišťování ovzduší bude zjišťována výpočtem.

Ostatní části rozhodnutí zůstávají beze změny.

Odůvodnění

Krajský úřad obdržel dne 14. 3. 2016 žádost společnosti **Kovohutě Příbram nástupnická, a.s.,** se sídlem **Příbram IV č. p. 530, PSČ 261 81** o vydání změny integrovaného povolení podle ustanovení § 19a zákona o integrované prevenci k provozování zařízení **„Zařízení na tavení, vč. slévání slitin neželezných kovů včetně přetavovaných produktů (rafinace, výroba odlitků apod.), o kapacitě tavení větší než 4 t denně – výrobní prostory a s nimi související technické a pomocné prostory, kterým je provozovna na adrese Příbram VI, č. p. 530, PSČ 261 81“**. Zařízení je uvedeného v příloze č. 1 zákona o integrované prevenci v kategorii 2.5 b a je provozováno podle vydaného integrovaného povolení č. j.: 5955/47202/2004/OŽP ze dne 14. 4. 2004 ve znění pozdějších změn.

Krajský úřad v souladu s § 19a odst. 4 zákona seznal, že se nejedná o podstatnou změnu v provozu zařízení, ale je nezbytné, aby krajský úřad provedl změnu integrovaného povolení. O podstatnou změnu dle § 2 zákona o integrované prevenci se nejedná, jelikož předmětem změny je výměna již nevyhovujícího záložního zdroje elektrické energie za nový a dále pak rekonstrukce odpařovací stanice kyslíku a dusíku. Kyslík je používán k optimalizaci technologických operací tavení a rafinace olova, shánění drahých kovů rozpuštěných v olověné lázni a rafinaci nežádoucích prvků při výrobě čistého olova a jeho slitin. Dusík slouží jako ochranná inertní vrstva při rafinaci kyslíkem na hladině kovu. Plánovanou změnou v provozu zařízení dojde k nárůstu emisí ze záložního zdroje elektrické energie, ale vzhledem k tomu, že se jedná o záložní zdroj, bude množství emisí zanedbatelné. Odpařovací stanice kyslíku a dusíku není zdrojem emisí znečišťujících látek do životního prostředí.

Krajský úřad v souladu s § 44 odst. 1 a § 47 odst. 1 správního řádu oznámil účastníkům řízení a příslušným správním úřadům, že bylo dne 14. 3. 2016 zahájeno řízení o změně integrovaného povolení. Zároveň je vyzval, aby se do 15 dnů ode dne doručení oznámení ke změně vyjádřili. Krajský úřad zahrnul v souladu s § 7 odst. 1 písm. b) zákona o integrované prevenci do okruhu účastníků řízení vlastníka zařízení Odpařovací stanice kyslíku a dusíku

společnost Messer Technogas s.r.o., Praha 4, Zelený pruh 99 č. p. 1560, PSČ 140 02, IČ 407 64 788.

Krajskému úřadu nebyla ve stanovené lhůtě doručena žádná vyjádření stanoviska účastníků řízení a příslušných správních úřadů.

Toto správní řízení není navazujícím správním řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., zákon o posuzování vlivů na životní prostředí.

Krajský úřad v řízení o vydání změny integrovaného povolení vycházel z podkladů řízení s cílem zajistit vysokou úroveň ochrany životního prostředí na základě nejlepších dostupných technik v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o integrované prevenci.

Na základě výše uvedených skutečností krajský úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Správní poplatek ve smyslu zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích nevybírá.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat ve lhůtě do 15 dní ode dne jeho doručení odvolání k Ministerstvu životního prostředí podáním učiněným u Krajského úřadu Středočeského kraje. V odvolání se uvede v jakém rozsahu je rozhodnutí napadáno a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po dni doručení.

Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí oprávněná osoba, nejpozději však 10. den od okamžiku dodání.

V případě doručení písemného vyhotovení se lhůta pro odvolání počítá ode dne následujícího po doručení, nejpozději však po uplynutí 10. dne, kdy byl nedoručený a uložený dokument připraven k vyzvednutí.

Podané odvolání má podle § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

„Otisk úředního razítka“

Ing. Věra V a c k o v á
odborný referent
na úseku životního prostředí

Rozdělovník

Účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu:

Kovohutě Příbram nástupnická, a.s., Příbram IV č. p. 530, PSČ 261 81

Messer Technogas s.r.o., Praha 4, Zelený pruh 99 č. p. 1560, PSČ 140 02, IČ 407 64 788

Na vědomí (po nabytí právní moci):

MŽP, odbor projektové EIA a IPPC, Vršovická 65, 100 10 Praha 10

Česká inspekce životního prostředí, OI Praha, Wolkerova 40, Praha 6

Krajský úřad Středočeského kraje
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

V Praze dne: 4. 10. 2016
Číslo jednací: 132004/2016/KUSK OŽP/Vk
Spisová značka: SZ_132004/2016/KUSK/4 **Dle rozdělovníku**
Oprávněná úřední osoba: Ing. Věra Vacková, tel. linka 855

R o z h o d n u t í

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen krajský úřad), jako správní orgán místně a věcně příslušný podle § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) a § 33 písm. a) zákona č. 76 / 2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o integrované prevenci), po provedení správního řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), v souladu s § 46 odst. 4 zákona o integrované prevenci

m ě n í

podle ustanovení § 19a odst. 2 a 4 zákona o integrované prevenci

integrované povolení č. j.: 5955/47202/2004/OŽP ze dne 14. 4. 2004, změněné rozhodnutím č. j.: 14748/130266/2004/OŽP ze dne 20. 10. 2004, rozhodnutím č. j.: 15829/54832/2005/ OŽP/Tr ze dne 21. 4. 2006, rozhodnutím č. j.: 20969/2007/KUSK OZP/Tr ze dne 26. 2. 2007, rozhodnutím č. j.: 123866/KUSK/2007 OŽP/Tr ze dne 30. 11. 2007, rozhodnutím č. j.: 143934/2008/KUSK OŽP/Rath ze dne 10. 4. 2009, rozhodnutím č. j.: 127756/2010/KUSK OŽP/Vk ze dne 23. 9. 2010, rozhodnutím č. j.: 124887/2011/ KUSK OŽP/Vk ze dne 18. 10. 2011, rozhodnutím č. j.: 095150/2013/KUSK ze dne 2. 1. 2014, rozhodnutím č. j.: 127299/2014/KUSK OŽP/Vk ze dne 6. 3. 2015, rozhodnutím č. j.: 138777/2014/KUSK ze dne 14. 10. 2014, rozhodnutím č. j.: 149320/ 2014/KUSK OŽP/Vk ze dne 16. 4. 2015, rozhodnutím č. j.: 066813/2015/KUSK OŽP/Vk ze dne 22. 6. 2015, rozhodnutím č. j.: 041481/2016/KUSK OŽP/Vk ze dne 20. 4. 2016

Vydané provozovateli zařízení: **Kovohutě Příbram nástupnická, a.s.,** se sídlem **Příbram IV č. p. 530, PSČ 261 81, IČ 271 18 100**

k provozu zařízení: **Zařízení na tavení, vč. slévání slitin neželezných kovů včetně přetavovaných produktů (rafinace, výroba odlitků apod.), o kapacitě tavení větší než 4 t**

denně – výrobní prostory a s nimi související technické a pomocné prostory, kterým je provozovna na adrese Příbram VI, č. p. 530, PSČ 261 81
umístěném ve městě Příbram
kategorie podle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci **v kategorii 2. 5. b)** – Zpracování neželezných kovů tavení, včetně slévání slitin, neželezných kovů, včetně přetavovaných produktů a provoz sléváren neželezných kovů o kapacitě tavení větší než 4 t za den u olova a kadmia nebo 20 t za den u všech ostatních kovů.

takto:
Výroková část A:

1. **Ruší se příloha č. 2 rozhodnutí č. j.: 127299/2014/KUSK** ze dne **6. 3. 2015** Provozní řád zařízení – šachtová pec Varta (101), krátké bubnové pece (102), rafinace olova (103), vypracovaný Ing. Vladimírem Pluchou ze dne 18. 8. 2014

Výroková část B:

1. **Tímto rozhodnutím se podle § 13 odst. 6 zákona o integrované prevenci krajský úřad ukládá povinnost plnění provozního řádu v rámci povolení provozu zařízení:**
   Provozní řád zařízení Šachtová pec VARTA (101), krátké bubnové pece (102), rafinace olova (103) ze dne 23. 8. 2016, tento provozní řád je nedílnou přílohou č. 1 tohoto rozhodnutí

Výroková část C:
Výroková část integrovaného povolení, v platném znění nově zní takto:

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán veřejné správy, příslušný ve smyslu §67 písm. g) zákona č. 129/2000 o krajích a § 33, písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (dále jen zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších změn, obdržel dne 22. 5. 2003 žádost společnosti **Kovohutě Příbram, a.s., se sídlem Příbram VI, č. p. 530, PSČ 261 81, IČ 46357149, OKEČ 274300** o vydání integrovaného povolení **zařízení na tavení, vč. slévání slitin neželezných kovů včetně přetavovaných produktů (rafinace, výroba odlitků apod.), o kapacitě tavení větší než 4 t denně,** kategorie 2. 5. b) dle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů., a s nimi související technické a pomocné prostory.

Krajský úřad Středočeského kraje po provedeném správním řízení ve smyslu zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), v platném znění společnosti **Příbram, a.s., se sídlem Příbram VI, č. p. 530, PSČ 261 81, IČ 46357149, OKEČ 274300.**

A) vydává podle § 13, odst. 3 zákona o integrované prevenci integrované povolení

k provozování zařízení na tavení, vč. slévání slitin neželezných kovů včetně přetavovaných produktů (rafinace, výroba odlitků apod.), o kapacitě tavení větší než 4 t denně – výrobní prostory a s nimi související technické a pomocné prostory, kterým je provozovna na adrese Příbram VI, č. p. 530, PSČ 261 81, podrobně uvedenou v příloze č. 1 a 2, které jsou nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.

Identifikační údaje provozovatele zařízení

Provozovatel zařízení:	Kovohutě Příbram, a.s.
Adresa sídla nebo podnikání	Příbram VI, č. p. 530, PSČ 261 81
IČ :	463 57 149
Kategorie dle přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb.:	2.5. Zpracování neželezných kovů a) výroba surových neželezných kovů z rudy, koncentrátů nebo druhotných surovin metalurgickými, chemickými nebo elektrolytickými postupy, b) tavení, včetně slévání slitin, neželezných kovů, včetně přetavovaných produktů a provoz sléváren neželezných kovů o kapacitě tavení větší než 4 t za den u olova a kadmia nebo 20 t denně u všech ostatních kovů.
Název zařízení:	Závod zpracovávající a recyklující olověné odpady, použité autobaterie a odpady s obsahem drahých kovů, výroba olova a jeho slitin, olověných polotovarů, pájek, střeliva a dalších produktů.
Umístění zařízení:	Středočeský kraj, okres Příbram, ZÚJ obce Příbram 539911, kód ÚTJ katastru Příbram 735426, parcelní čísla: 2999/1, 3373, 3382/6, 3382/7, 3400/3, 3400/5, 3400/6, 3402/1, 3402/2, 3403, 3404, 3405, 3408/2, 3412, 3423/1, 3423/2, 3423/3, 3430, 3433/1, 3433/2, 3433/3, 3433/4, 3433/5, 3433/6, 3433/7, 3433/8, 3433/9, 3433/11, 3433/12, 3433/13, 3433/14, 3433/15, 3433/16, 3433/17, 3433/18, 3433/19, 3433/21, 3433/22, 3433/23,

	3433/24, 3433/25, 3433/26, 3433/27, 3433/31, 3433/32, 3433/33, 3433/34, 3433/35, 3433/37, 3434/1, 3434/2, 3435, 3436, 3437, 3438/1, 3438/2, 3443, 3445, 3447, 3448, 3450, 3451, 3452, 3453/1, 3453/2, 3453/3, 3454, 3459, 3461, 3462, 3463, 3465, 3466, 3467, 3768, 3469/1, 3470/1, 3470/3, 3472, 3473/1, 3473/4, 3474/1, 3474/2, 3476/2, 3476/5, 3476/6, 3477, 3510.

Popis provozovaných technologií:

číslo přílohy	označení objektu	povolovaná část zařízení
Divize Recyklace		
2	011	Šachtová pec Varta tavící pec na výrobu surového olova 5,00 x 1,25 m Vstupní surovina: staré olověné akumulátory a olověné odpady Spaliny ze šachetní pece (kychtový plyn) jsou termicky dopalovány v dohořívací komoře, po ochlazení plynů je prach zachycen novém filtračním zařízení LPOL-4-420-4 (Polata) s automatickou regenerací filtračních hadic. Filtrační plocha je 3 275 m^2. Na potrubní trase před vstupem do filtru je instalováno zařízení pro vápnění spalin, které bude v případě potřeby sloužit k zaprašování textilií pro odsíření spalin. Spaliny jsou vedeny do stávajícího komína o výšce 160 m. Účinnost filtru je min. 99,8 % TZL. Projektovaná kapacita 150 t olova /den Roční produkce surového olova 48 510 t/rok
2	011	Krátké bubnové pece (2 ks) KBP 1 a KBP BJ – tavící rotační pece na zpracování veškerých úletů zachycených na filtrech, stírek a dalších odpadů s obsahem Pb Obě pece jsou vybaveny dohořívacími komorami pro dopálení zbytků CO a VOC. Technologické i netechnologické plyny, tj. z míst kolem odpichu pecí a dávkování do pece, jsou odprašovány**,** u pece KBP1 pytlovým filtrem typ HAPEKO, Polsko. Pec KBP BJ je vybavena cyklonem a pytlovým filtrem Dantherm-Nederman.

		Rafinace
		12 rafinačních kotlů k odstraňování nežádoucích příměsí ze surového olova a předslitin.
		Při procesu ohřevu a samotné rafinace dochází k postupnému odstranění arsenu a antimonu, odmědění, odzinkování, odstříbření apod., resp. k legování olova.
2	012	Projektovaná kapacita 120 až 150 t/ na vsázku
		Roční produkce čistých slitin 45 000 t/rok
		Hala Rafinace je doplněna o nucené větráním haly s možností ohřevu vháněného vzduchu v zimním období. Vzduchotechnické řešení provozu je zaměřeno zejména na zajištění kvality pracovního prostředí. Ohřívání vzduchu v zimním období bude zajišťování hořákem na zemní plyn o příkonu 416 kW.
		Linka pro zpracování odpadů z elektrických a elektronických zařízení
		Technologie zařízení je určena pro zpracování elektrických a elektronických zařízení skupin 1 (kromě chlazení), 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10 dle zákona č. 7/2005 Sb. Odpady jsou demontovány, tříděny, drceny, vyloučení magnetické a nemagnetické frakce s využitím
1	Linka OEEZ	na dalších technologiích provozovatele nebo k dalšímu využití nebo případně odstranění oprávněným osobám.
		Linka sestává z dopravníků, drtičů, separátorů (elektrodynamických a magnetických) a skladovacích ploch na jednotlivé separované složky.
		Další zpracování separovaných složen probíhá na navazujících zařízeních (tavení a následné procesy).
Divize Produkty		
		Továrna na olověné zboží
		vstupní surovinou je měkké nebo tvrdé olovo, které se přetavuje ve dvou 5t kotlích a odlévá do kokily
		hmotnost jednoho bloku je 4 750 kg
2	TOZ	z Pb bloku se vyrábí olověný plech
		Zařízení prášková a pastová pájka PPP pro výrobu jemnozrnných a pastových pájek je vybavena odlučovacím cyklónem a filtračním zařízením – kapacita zařízení max. 500 kg za rok.

2	024a	Výroba ložiskových kovů a litých pájek vstupní surovinou je měkké nebo tvrdé olovo, Sb, Sn, As, Cd, Ni, In, Cu, Ag, Zn, atd. tavení a výroba jednotlivých druhů výrobků probíhá v tavících a vylévacích zařízeních s užitečnou kapacitou 120 – 15 000 kg vsázky
2	023 024a	Výroba tvářených pájek a tavidel výroba měkkých pájek ze slitin PbSn (Bi, Cu, Ag, In) na výrobních linkách fy Collin lisováním apretovaných čepů do drátu o průměru 14 mm ve tvaru trubičky plněné tavidlem nebo plněného drátu a tažením na průtazích na menší průměry
2	DOV	Výroba drobných olověných výrobků výroba závaží, plomb, střeliva (Diabolo master a boxer) lisování z drátu z měkkého i tvrdého olova výroba probíhá na zařízení Continuus Kotlík1,5 t je určen na výrobu čepů pro speciálně tvarované profilované slitiny. Provoz zařízení max. 1 x měsíčně, v průměru je v provozu 70 hodin za rok.

Divize drahé kovy

2	HALA DK	Hala drahých kovů homogenizační linka, kelímkové pícky linka sestává ze dvou stupňů drcení, magnetického separátoru, vzorkovacího a odprašovacího zařízení, kompresorů a pásových dopravníků Mechanicky se zpracovávají především odpady z elektrotechnického průmyslu a zdravotnictví s obsahem drahých kovů, převážně na bázi plastů. V kelímkových píckách probíhá tavení vzorků odpadů a odpadů s vysokým podílem drahých kovů.
2	HALA DK	Anglické pece (Anglická pec a rafinační pec DDK) sháněcí, jemná sháněcí, rafinační, destilační destilace obohacené Pb Ag pěny v grafitové retortě a tavení celková kapacita cca max. 20 000 kg Ag anod/rok

Rafinační pec DDK je vybavena výsuvnou nístějí. Dále je vybavena odtahem procesních spalin i odsáváním a čištěním netechnologických emisí z mimopecního prostoru dvojicí filtrů rady FVJ 200, dohořívací komorou a cyklónem, včetně zařazení injektáže alkalického sorbentu či jeho směsi s aktivním uhlím pro eliminaci zbytkových emisí perzistentních organických látek a VOC.

Související provozy

1	14,15	ČOV - SD 10 čistírna odpadních vod zajišťuje odstraňování těžkých kovů pomocí dávkování aktivovaného bentonitu BA-03 (suspenze 5-10%), síranu železitého, sokofloku 26, kyselina sírová (čistá 30% nebo odpadní elektrolyt z vyřazených zpracovávaných baterií o koncentraci cca 15%), vápenný hydrát (5 – 10% roztok), sulfid sodný, polymerní flokulant (koncentrace 0,05 – 0,1%) projektovaná kapacita 73 000 m^3/rok znečištěných, původně dešťových vod
1	12,13	ČOV – CFR 160 čistírna splaškových odpadních vod biologická ČOV s projektovanou kapacitou 35 000 m^3/rok uvedeno do provozu v IV. 2004
2	S	Studna pitné vody vrtaná studna o kapacitě 2 l/s umístěná v jihozápadním cípu areálu v blízkosti Obecnického potoka
2	ČS PHM	Čerpací stanice pohonných hmot zásobování motorovou naftou sestává z dvou podzemních nádrží a výdejního stojanu
2	RS	Regulační stanice zemního plynu redukce tlaku zemního plynu z 2,5 MPa na 65 kPa projektovaná kapacita 5000 Nm^3/hod
2	032	Trafostanice zařízení na přeměnu napětí el. Proudu z 22 kV na 0,4 kV

		příkon 4230 kVA, maximum 3600 kW
2	017b	Sklad hořlavin a olejů

Odpadové hospodářství

2	Hala surovin	Hala surovin – aku jáma opatřena zabezpečenou jímkou s dvojím těsněním (vnější antikorozní) slouží ke shromažďování použitých olověných akumulátorů jako vstupních surovin
2	KV	Kontejnery u vrátnice slouží ke shromažďování akumulátorů vykoupených od občanů, odtud jsou přepraveny do haly surovin do aku jámy
2	OB	Otevřené boxy zabezpečeny nepropustnou podlahou s betonovou drenáží vedoucí na ČOV slouží ke shromažďování kusového olova (trubky, střešní krytina, kabely, apod.)
		Skladová hala ČOV Skladová hala má zastavěnou plochu 213 m^2 a slouží pro uskladnění kalů vzniklých v procesu čištění technologických, dešťových a oplachových vod. Dále slouží k uskladnění pomocných surovin pro provoz ČOV a pro uskladnění technického zařízení a náhradních dílů pro ČOV, popř. i jiných provozů. Kapacita zařízení je 19,9 tun surovin a 30 tun kalů.
		Budova shromažďovacího místa baterií Li-ion a NiMH s ukončenou životností Shromažďovací místo je zděný objekt s plochou 16,1 m^2. Kapacita objektu je 9 tun veškerých baterií.

Související činnosti

vodní hospodářství
- zásobování technologických (chlazení, kropení zpevněných ploch) a sociálních zařízení užitkovou a pitnou vodou
- k chlazení slouží vodní nádrž Rezervo, pro kterou je jímána voda z Obecnického potoka (ř. km. 1,1; ČHP 1-11-04-006)

- pitná voda - s roční spotřebou cca 17 000 m^3 je odebírána z vlastní vrtané studny v povoleném množství max. 2 l/s

energetické hospodářství
- zásobování zemním plynem, motorovou naftou, el. Energií
- odpařovací stanice kyslíky a dusíku (maximální kapacita kapalného kyslíku činí 57 500 l; maximální kapacita kapalného dusíku činí 9 000 litrů
- záložní zdroj elektrické energie (dieselagregát) umístěný v budově trafostanice; celkový instalovaný příkon 2 008,3 kW

odpadové hospodářství
- nakládání s odpady vlastními i vykupovanými za účelem dalšího využití (autobaterie, Pb odpad, atd.)
- předání nevyužitelných odpadů odborné firmě
- sběr a výkup odpadů

B) stanoví podle §13 odst. 3 písm. d) zákona o integrované prevenci následující závazné podmínky provozu:

B.1.) Emisní limity:

B.1.1.) Ovzduší

„**B.1.1.1. Šachtová pec – zdroj č. 101**, kapacita zařízení 150 t olova za den, spaliny prochází dohořívací komorou a filtračním zařízením LPOL-4-420-4 (Polata) a odchází kouřovodem do hlavního komína vysokého 160 m.

Emisní zdroj	Látka nebo ukazatel	Emisní limit (mg/m^3)	Monitoring
Šachtová pec VARTA zdroj č. 101	TZL	2	1 x ročně, ne dříve jak 6 měsíců od posledního měření; vztažné podmínky A
	TOC	10	
	Cl^-	10	
	SO_2	500	
	NO_x	500	
	CO	200	
	Pb	1	
	Be+Tl+Cd+Hg	0,2	1 x za 3 roky, ne dříve jak 18 měsíců od posledního
	As+Co+Ni+Se+Te+Cr	2	
	Pb+Sn+Mn+Cu+V+Zn	5	

	PCDD/PCDF	0,1 (ng/m^3)	měření; vztažné podmínky B
	PCB	0,2	
	PAH	0,2	

Vztažné podmínky A – koncentrace příslušné látky při normálních stavových podmínkách v suchém odpadním plynu.
Vztažné podmínky B – koncentrace příslušné látky při normálních stavových podmínkách ve vlhkém odpadním plynu.

B.1.1.2.Krátké bubnové pece (pec KBP 1 a pec KBP BJ) – zdroj č. 102, Obě pece jsou vybaveny dohořívacími komorami pro dopálení zbytků CO a těkavých organických látek. Technologické i netechnologické plyny, tj. z míst kolem odpichu pecí a dávkování do pece, prochází filtry**.** Obě pece jsou vybaveny cyklonem pevných částic a pytlovým filtrem Dantherm-Nederman. Spaliny z obou pecí jsou vypouštěny do ovzduší komínem o výšce 32 m.

Emisní zdroj	**Látka nebo ukazatel**	**Emisní limit (mg/m^3)**	**Monitoring**
Krátké bubnové pece zdroj č. 102	TZL	10	1 x ročně, ne dříve jak 6 měsíců od posledního měření; vztažné podmínky A
	TOC	20	
	Cl^-	10	
	SO_2	500	
	NO_x	200	
	CO	200	
	Pb	5	
	Be+Tl+Cd+Hg	0,2	1 x za 3 roky, ne dříve jak 18 měsíců od posledního měření; vztažné podmínky B
	As+Co+Ni+Se+Te+Cr	2	
	Pb+Sn+Mn+Cu+V+Zn	5	
	PCDD/PCDF	0,1 (ng/m^3)	
	PCB	0,2	
	PAH	0,2	

Vztažné podmínky A – koncentrace příslušné látky při normálních stavových podmínkách v suchém odpadním plynu.
Vztažné podmínky B – koncentrace příslušné látky při normálních stavových podmínkách ve vlhkém odpadním plynu.

Pec KBP BJ:

1. Do 3 měsíců od uvedení zdroje do provozu bude provedeno autorizované měření emisí u stanovených znečišťujících látek. Provozovatel zašle krajskému úřadu protokol z autorizovaného měření do 14 dnů od jeho obdržení.

B.1.1.3.Rafinace olova – zdroj č. 103, jedná se o 13 rafinačních kotlů (dva o objemu 150 t olova, 11 o objemu 120 t olova), kotle jsou vyhřívány pomocí hořáků spalujících zemní plyn.

1) Technologická vzdušina – odsávání od hladiny roztavených kovů

Emisní zdroj	Látka nebo ukazatel	Emisní limit (mg/m^3)	Monitoring
Rafinace olova zdroj č. 103	TZL	10	1 x 3 roky, ne dříve jak 18 měsíců od posledního měření; vztažné podmínky A
	Pb	5	

Vztažné podmínky A – koncentrace příslušné látky při normálních stavových podmínkách v suchém odpadním plynu.

2) Hořáky o výkonu 2 x 800 kW, 1 x 900 kW, 1 x 1200 kW a 1 x 1260 kW (2 x 630 kW)

Emisní zdroj	Látka nebo ukazatel	Emisní limit (mg/m^3)	Monitoring
Rafinace olova - ohřev zdroj č. 004	NO_x	200 (do 31.12.2019) 100 (od 1.1.2020) [1]	1 x 3 roky, ne dříve jak 18 měsíců od posledního měření; vztažné podmínky A
	CO	100(do 31.12.2019) 50 (od 1.1.2020)	

[1] Pokud nelze této hodnoty z technických důvodů dosáhnout použitím nízkoemisních hořáků, platí specifický emisí limit 200 mg/m^3.

Vztažné podmínky A – koncentrace příslušné látky při normálních stavových podmínkách v suchém odpadním plynu.

B.1.1.4.Anglická sháněcí pec – zdroj č. 104, pec je vybavena dvěma hořáky o celkovém jmenovitém výkonu 800 kW spalovaným palivem je zemní plyn. Spaliny jsou svedeny do cyklónu a odtud do komorového kapsového filtru. Výduch je umístěn ve výšce 7 m nad terénem.

Emisní zdroj	Látka nebo ukazatel	Emisní limit (mg/m^3)	Monitoring
Anglická sháněcí pec zdroj č. 104	TZL	10	1 x 3 roky, ne dříve jak 18 měsíců od posledního měření; vztažné podmínky A
	Pb	5	

Vztažné podmínky A – koncentrace příslušné látky při normálních stavových podmínkách v suchém odpadním plynu.

B.1.1.5. TOZ – zdroj č. 105, jedná se o soubor zařízení v hale TOZ (továrna na olověné zboží):

1) Spaliny z ohřevů (jsou svedeny do zděných komínů):

- dva litinové kotle o užitečném obsahu cca 5000 kg Pb o celkovém výkonu 250 kW, palivo zemní plyn
- tavící kotle č. 1 a 2, obsah 4000 kg Pb, zařízení na výrobu trubek, tyčí, drátů a profilů o celkovém výkonu 250 kW, palivo zemní plyn
- kotlíky u lisů č. 1 a 2, kapacita 500 kg Pb, o celkovém výkonu 48 kW, palivo zemní plyn
- tavící celolitinový kotlík lisu č. 1, kapacita 1000 kg Pb, výkon 80 kW, palivo zemní plyn
- ocelolitinový tavící kotlík č. 3, kapacita 500 kg Pb, výkon 48 kW, palivo zemní plyn
- kotel na lití desek, kapacita 1500 kg Pb, výkon 80 kW, palivo zemní plyn
- olověná vlna, kotel o obsahu 4000 kg Pb, výkon 245 kW, palivo zemní plyn

Technické podmínky provozu:

- Budou prováděny preventivní prohlídky a kontroly zdroje znečišťování ovzduší v souladu s pokyny výrobce zařízení a platnou legislativou
- Četnost preventivních kontrol a revizí bude v souladu s pokyny výrobce zařízení a platnou legislativou

2) Technologická vzdušina – odsávání od hladiny roztavených kovů

Emisní zdroj	Látka nebo ukazatel	Emisní limit (mg/m^3)	Monitoring
TOZ zdroj č. 105	TZL	10	1 x 3 roky, ne dříve jak 18 měsíců od posledního měření; vztažné podmínky A
	Pb	5	

Vztažné podmínky A – koncentrace příslušné látky při normálních stavových podmínkách v suchém odpadním plynu.

B.1.1.6. Rafinační pec – zdroj č. 120, rafinační pec je upravena na zařízení, které slouží zároveň jako rafinační i anglická pec. Zařízení je vybaveno výměnnou nístějí na vysouvacím podvozku. Pec je doplněna dopalovací komorou je vybavena cyklonem a pytlovými filtry FVJ 200. Výduch je umístěn ve výšce 7 m nad terénem.

Emisní zdroj	Látka nebo ukazatel	Emisní limit (mg/m^3)	Monitoring
Rafinační pec	TZL	10	1 x ročně, ne dříve

zdroj č. 120	TOC	40	jak 6 měsíců od posledního měření; vztažné podmínky A
	Cl^-	10	
	NO_x	200	
	CO	200	
	Pb	5	

Vztažné podmínky A – koncentrace příslušné látky při normálních stavových podmínkách v suchém odpadním plynu.

1. Do 3 měsíců od uvedení zdroje do provozu bude provedeno autorizované měření emisí u stanovených znečišťujících látek
2. Do 3 měsíců od uvedení zdroje do provozu bude provedeno jednorázové autorizované měření emisních koncentrací perzistentních organických látek (PCDD/PCDF, PCB a PAH) a skupin těžkých kovů (Be+Tl+Cd+Hg, As+Co+Ni+Se+Te+Cr, Pb+Sn+Mn+Cu+V+Zn. Vztažné podmínky B (koncentrace příslušné látky ve vlhkém plynu při normálních stavových podmínkách). Měření bude provedeno při plném výkonu zařízení a dále bude uveden podíl plastů ve vsázce. Provozovatel zašle krajskému úřadu protokol z autorizovaného měření do 14 dnů od jeho obdržení. Na základě výsledků autorizovaného měření krajský úřad posoudí, zda u těchto znečišťujících látek bude prováděno autorizované měření nebo bude upuštěno od měření.

B.1.1.7. Prášková a pastová pájka – zdroj č. 123, zařízení pracuje na principu desintegrace kovové taveniny na kovové částice o velikosti 10 – 400 mikrometrů proudem stlačeného vzduchu. Zařízení je vybaveno cyklónovým odlučovačem a následně jemným prachovým filtrem. Roční produkce je cca 500 kg pájky, provozní hodiny cca 70 hodin za rok.

Technické podmínky provozu:

- Budou prováděny preventivní prohlídky a kontroly zdroje znečišťování ovzduší v souladu s pokyny výrobce zařízení a platnou legislativou
- Četnost preventivních kontrol a revizí bude v souladu s pokyny výrobce zařízení a platnou legislativou

B.1.1.8.LK a výroba pájek – ASMIT + písmovina – zdroj č. 107, hala LK (ložiskové kovy), výroba kompozic na bázi olova, přetavba recyklovaných materiálů.

1) hořáky o výkonu 120 kW, 270 kW, 80 kW a ohřev ocelového potrubí hořáky o celkovém výkonu cca 24 kW, palivo zemní plyn. Spaliny jsou svedeny do komína

Technické podmínky provozu:

- Budou prováděny preventivní prohlídky a kontroly zdroje znečišťování ovzduší v souladu s pokyny výrobce zařízení a platnou legislativou
- Četnost preventivních kontrol a revizí bude v souladu s pokyny výrobce zařízení a platnou legislativou

2) Technologická vzdušina – odsávání od hladiny roztavených kovů

Emisní zdroj	Látka nebo ukazatel	Emisní limit (mg/m^3)	Monitoring
ASMIT + písmovina zdroj č. 107	TZL	10	1 x 3 roky, ne dříve jak 18 měsíců od posledního měření; vztažné podmínky A
	Pb	5	

Vztažné podmínky A – koncentrace příslušné látky při normálních stavových podmínkách v suchém odpadním plynu.

B.1.1.9.LK a výroba pájek – STANIT + 15 t kotel – zdroj č. 108, hala LK (ložiskové kovy), výroba kompozic na bázi cínu, výroba blokové pájky, předslitin, přetavba recyklovaných materiálů.
1) hořáky o výkonu 80 kW, 2 x 300 kW, palivo zemní plyn. Spaliny jsou svedeny do komína.
Technické podmínky provozu:

- Budou prováděny preventivní prohlídky a kontroly zdroje znečišťování ovzduší v souladu s pokyny výrobce zařízení a platnou legislativou
- Četnost preventivních kontrol a revizí bude v souladu s pokyny výrobce zařízení a platnou legislativou

2) Technologická vzdušina – odsávání od hladiny roztavených kovů

Emisní zdroj	Látka nebo ukazatel	Emisní limit (mg/m^3)	Monitoring
STANIT + 15 t kotel zdroj č. 108	TZL	10	1 x 3 roky, ne dříve jak 18 měsíců od posledního měření; vztažné podmínky A
	Pb	5	

Vztažné podmínky A – koncentrace příslušné látky při normálních stavových podmínkách v suchém odpadním plynu.

B.1.1.10. LK a výroba pájek – Ruční lití – zdroj č. 109, hala LK (ložiskové kovy), výroba tyčových pájek ručním litím.
1) hořáky o výkonu 3 x 80 kW, 10 kW, palivo zemní plyn. Spaliny jsou svedeny do komína.
Technické podmínky provozu:

- Budou prováděny preventivní prohlídky a kontroly zdroje znečišťování ovzduší v souladu s pokyny výrobce zařízení a platnou legislativou

- Četnost preventivních kontrol a revizí bude v souladu s pokyny výrobce zařízení a platnou legislativou

2) Technologická vzdušina – odsávání od hladiny roztavených kovů

Emisní zdroj	Látka nebo ukazatel	Emisní limit (mg/m^3)	Monitoring
Ruční lití zdroj č. 109	TZL	10	1 x 3 roky, ne dříve jak 18 měsíců od posledního měření; vztažné podmínky A
	Pb	5	

Vztažné podmínky A – koncentrace příslušné látky při normálních stavových podmínkách v suchém odpadním plynu.

B.1.1.11. DOV – malý kotel – zdroj č. 110, hala DOV (drobné olověné výrobky), Ocelolitinový kotel o obsahu 1500 kg se spodní výpustí.
1) hořáky o výkonu 170 kW a 12 kW, palivo zemní plyn. Spaliny jsou svedeny do komína.
Technické podmínky provozu:

- Budou prováděny preventivní prohlídky a kontroly zdroje znečišťování ovzduší v souladu s pokyny výrobce zařízení a platnou legislativou
- Četnost preventivních kontrol a revizí bude v souladu s pokyny výrobce zařízení a platnou legislativou

2) Technologická vzdušina – odsávání od hladiny roztavených kovů

Emisní zdroj	Látka nebo ukazatel	Emisní limit (mg/m^3)	Monitoring
DOV – malý kotel zdroj č. 110	TZL	10	1 x 3 roky, ne dříve jak 18 měsíců od posledního měření; vztažné podmínky A
	Pb	5	

B.1.1.12. LK a výroba pájek - Linka 1 – zdroj č. 111
1) hořák o výkonu 88 kW, palivo zemní plyn. Spaliny jsou svedeny do komína.
Technické podmínky provozu:

- Budou prováděny preventivní prohlídky a kontroly zdroje znečišťování ovzduší v souladu s pokyny výrobce zařízení a platnou legislativou
- Četnost preventivních kontrol a revizí bude v souladu s pokyny výrobce zařízení a platnou legislativou

2) Technologická vzdušina – odsávání od hladiny roztavených kovů

Emisní zdroj	Látka nebo ukazatel	Emisní limit (mg/m^3)	Monitoring
Pájkárna – linka 1 zdroj č. 111	TZL	10	1 x 3 roky, ne dříve jak 18 měsíců od posledního měření; vztažné podmínky A
	Pb	5	

Vztažné podmínky A – koncentrace příslušné látky při normálních stavových podmínkách v suchém odpadním plynu.

B.1.1.13. LK a výroba pájek – Linka 2 – zdroj č. 112

1) hořáky o výkonu 88 kW, 43 kW a 35 kW, palivo zemní plyn. Spaliny jsou svedeny do komína.

Technické podmínky provozu:

- Budou prováděny preventivní prohlídky a kontroly zdroje znečišťování ovzduší v souladu s pokyny výrobce zařízení a platnou legislativou
- Četnost preventivních kontrol a revizí bude v souladu s pokyny výrobce zařízení a platnou legislativou

2) Technologická vzdušina – odsávání od hladiny roztavených kovů

Emisní zdroj	Látka nebo ukazatel	Emisní limit (mg/m^3)	Monitoring
Pájkárna – linka 2 zdroj č. 112	TZL	10	1 x 3 roky, ne dříve jak 18 měsíců od posledního měření; vztažné podmínky A
	Pb	5	

Vztažné podmínky A – koncentrace příslušné látky při normálních stavových podmínkách v suchém odpadním plynu.

B.1.1.14. DOV – Výroba plomb - zdroj č. 113, hala DOV (drobné olověné výrobky), zdroj tvoří dva poloautomatické licí stroje:

- Poloautomatický licí stroj na Pb plomby, kotlík o obsahu cca 250 kg, hořák o výkonu 48 kW, palivo zemní plyn
- Poloautomatický licí stroj na lití tvarovek TH – matp-90, kotlíky o obsahu cca 250 kg, hořák o výkonu 48 kW, palivo zemní plyn

1) Hořáky o výkonu 2 x 48 kW

Technické podmínky provozu:

- Budou prováděny preventivní prohlídky a kontroly zdroje znečišťování ovzduší v souladu s pokyny výrobce zařízení a platnou legislativou
- Četnost preventivních kontrol a revizí bude v souladu s pokyny výrobce zařízení a platnou legislativou

2) Technologická vzdušina – odsávání od hladiny roztavených kovů

Emisní zdroj	Látka nebo ukazatel	Emisní limit (mg/m^3)	Monitoring
DOV – výroba plomb zdroj č. 113	TZL	10	1 x 3 roky, ne dříve jak 18 měsíců od posledního měření; vztažné podmínky A
	Pb	5	

Vztažné podmínky A – koncentrace příslušné látky při normálních stavových podmínkách v suchém odpadním plynu.

B.1.1.15. **DOV – Lis LHP 250 - zdroj č. 114**, hala DOV (drobné olověné výrobky), zdroj tvoří lisovací zařízení na výrobu olověných čepů s kapacitou kotle 4 000 kg olova

- ohřev je prováděn pomocí hořáku o výkonu 245 kW s vestavěným ventilátorem spalovacího vzduchu a hořáku o výkonu 200 kW k ohřevu nádržky licího zařízení

Technické podmínky provozu:

- Budou prováděny preventivní prohlídky a kontroly zdroje znečišťování ovzduší v souladu s pokyny výrobce zařízení a platnou legislativou
- Četnost preventivních kontrol a revizí bude v souladu s pokyny výrobce zařízení a platnou legislativou

2) Technologická vzdušina – odsávání od hladiny roztavených kovů

Emisní zdroj	Látka nebo ukazatel	Emisní limit (mg/m^3)	Monitoring
DOV – Lis LHP 250 zdroj č. 114	TZL	10	1 x 3 roky, ne dříve jak 18 měsíců od posledního měření; vztažné podmínky A
	Pb	5	

Vztažné podmínky A – koncentrace příslušné látky při normálních stavových podmínkách v suchém odpadním plynu.

B.1.1.16. Linka OEEZ – zdroj č. 115, skutečná kapacita zařízení na zpracování elektrických a elektronických zařízení je 2 t/hod., zařízení je vybaveno odlučovacím zařízením pro záchyt TZL

Technické podmínky provozu:

- Budou prováděny preventivní prohlídky a kontroly zdroje znečišťování ovzduší v souladu s pokyny výrobce zařízení a platnou legislativou
- Četnost preventivních kontrol a revizí bude v souladu s pokyny výrobce zařízení a platnou legislativou

Emisní zdroj	Látka nebo ukazatel	Emisní limit (mg/m^3)	Monitoring
Linka OEEZ – zdroj č. 115	TZL	50	1 x 3 roky, ne dříve jak 18 měsíců od posledního měření; vztažné podmínky A

Vztažné podmínky A – koncentrace příslušné látky při normálních stavových podmínkách v suchém odpadním plynu.

B.1.1.17. Homogenizační linka DK – zdroj č. 116, skutečná kapacita zařízení je 3 t amortizačních odpadů denně, zařízení je vybaveno odlučovacím zařízením pro záchyt TZL.

Technické podmínky provozu:

- Budou prováděny preventivní prohlídky a kontroly zdroje znečišťování ovzduší v souladu s pokyny výrobce zařízení a platnou legislativou
- Četnost preventivních kontrol a revizí bude v souladu s pokyny výrobce zařízení a platnou legislativou

Emisní zdroj	Látka nebo ukazatel	Emisní limit (mg/m^3)	Monitoring
Homogenizační linka DK – zdroj č. 116	TZL	50	1 x 3 roky, ne dříve jak 18 měsíců od posledního měření; vztažné podmínky A

Vztažné podmínky A – koncentrace příslušné látky při normálních stavových podmínkách v suchém odpadním plynu.

B.1.1.18. Kelímkové pícky DK – zdroj č. 122, 2 x plynová kelímková pícka a 1 x elektrická pec víková. Pícky jsou určeny pro tavení kovů na bázi Cu (bronzy, mosazi), drahých kovů a jejich slitin při teplotě 1200 ^{0}C.

Technické podmínky provozu:

- Budou prováděny preventivní prohlídky a kontroly zdroje znečišťování ovzduší v souladu s pokyny výrobce zařízení a platnou legislativou

- Četnost preventivních kontrol a revizí bude v souladu s pokyny výrobce zařízení a platnou legislativou

B.1.1.19. ČOV AKTIBENT SD 10 – zdroj č. 121, kapacita čistírny odpadních vod je 200 m^3/den.

Technická podmínka provozu:

Pro tento vyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší jsou za účelem snížení emisí znečišťujících látek obtěžujících zápachem stanoveny tyto technické podmínky provozu:

- Objekt bude uzavřen
- Jímky budou zakrytovány
- Budou pravidelně odstraňovány usazeniny ze sedimentační nádrže z předčištění odpadních vod
- Bude dodržována technologická kázeň

B.1.1.20. Záložní zdroj elektrické energie (dieselagregát) umístěný v budově trafostanice; celkový instalovaný příkon 2 008,3 kW

V případě, že záložní zdroj bude v kalendářním roce v provozu 300 hodin a více musí plnit tyto stanovené emisní limity a zjišťovat úroveň znečišťování ovzduší autorizovaným měřením v intervalu 1 x za 3 kalendářní roky, ne dříve než po uplynutí 18 měsíců od data předchozího měření.

Limity platné do 31. prosince 2017

Emisní zdroj	Látka nebo ukazatel	Emisní limit
Záložní zdroj elektrické energie	NO_X	4000 mg/m^3
	CO	650 mg/m^3

Limity platné od 1. ledna 2018

Emisní zdroj	Látka nebo ukazatel	Emisní limit
Záložní zdroj elektrické energie	NO_X	400 mg/m^3
	CO	450 mg/m^3
	TZL	50 mg/m^3

Hodnoty emisních limitů platí pro normální stavové podmínky a suchý plyn, při referenčním obsahu kyslíku 5%.

V případě, že záložní zdroj bude v kalendářním roce v provozu méně, než 300 hodin nevztahují se na něj tyto stanovené emisní limity ani povinnost zjišťovat úroveň znečišťování ovzduší autorizovaným měřením. Úroveň znečišťování ovzduší bude zjišťována výpočtem.

V případě, že provozovatel nemůže z důvodu dlouhodobé odstávky zařízení (zařízení mimo provoz, porucha zařízení, rekonstrukce zařízení) provést monitoring ve výše stanoveném intervalu, oznámí tuto skutečnost krajskému úřadu. Provozovatel oznámí krajskému úřadu opětovné uvedení zařízení do provozu nejpozději do 14 dnů od vzniku této skutečnosti.

Autorizované měření emisí zrealizuje nejpozději do 3 měsíců od opětovného uvedení zařízení do provozu.

Autorizované měření emisí provozovatel dále zrealizuje nejpozději do tří měsíců od vzniku některé z následujících skutečností nebo ve lhůtě stanovené v povolení provozu:

a) Po prvním uvedení stacionárního zdroje do provozu

b) Po každé změně paliva, suroviny, která by mohla vést ke změně emisí

c) Po každém zásahu do konstrukce nebo vybavení stacionárního zdroje, který by mohl vést ke změně emisí

Zda došlo k naplnění podmínek uvedených v bodech b) a c), bude vždy předem projednáno s krajským úřadem.

Za autorizované měření emisí se považuje pouze takové měření, kterému předchází jeho oznámení ČIŽP učiněné provozovatelem nejméně 5 pracovních dní před provedením tohoto měření. Pokud dojde ke změně nebo zrušení termínu plánovaného měření z předem předvídatelných důvodů, musí tuto skutečnost provozovatel inspekci oznámit nejméně 1 pracovní den před původně plánovaným termínem."

Tímto rozhodnutím se podle § 13 odst. 6 zákona o integrované prevenci:

vydává souhlas s provozem zařízení na odstraňování odpadů a souhlas s Provozním řádem zařízení na odstraňování odpadů:

1) „Provozní řád Zařízení k využívání odpadů – VÝROBA DRAHÝCH KOVŮ – anglická a rafinační pec" z července 2007

B.1.3.) Voda

B.1.3.1) Vypouštění odpadních vod z Kovohutí Příbram, a.s.:

a) **Vypouštění předčištěných odpadních vod** (převážně srážkové a vody z prádelny a z výpustě č. 9) z ČOV Aktibent SD 10 do recipientu Obecnického potoka ve Lhotě u Příbrami (u soutoku s Litavkou, ČHP 1-11-04-003) v těchto ukazatelích:

a I zrušen

a II Emisní limity platné pro vypouštění odpadních vod po ukončení rekonstrukce ČOV(řádný provoz zařízení) :

- množství (jedná se o řízené vypouštění): max. 3 ls^{-1} a max. 73 000 m^3/rok
- při kvalitě:

Ukazatel znečištění	Koncentrace v mg/l		Roční hmotnostní bilance v kg/rok
	„p"	„m"	
As	0,1	0,2	4,35
Cd	0,15	0,2	8,7
Pb	0,15	0,25	8,7

Zn	1,0	1,4	60,9
Fe	3,0	5,0	217,5
Sn	1,0	1,5	87
Ni	0,3	0,5	21,75
P_{celk}	0,7	2,0	43,5
$CHSK_{Cr}$	200	250	10 875
NL	12	15	656
RAS	9000	9500	391 500
$C_{10} – C_{40}$	0,6	1,0	43,8
pH	-	6 - 9	-

Monitoring:

1. Za dobu trvalého provozu budou odebírány kontrolní vzorky vod při hladině na výtoku z neutralizační stanice čistírny SD 10, 1x měsíčně v intervalu přibližně 30 dní. Vzorky budou ~~bodové~~ slévané 24 hodinové.
2. Vzorky budou odebírány a analyzovány akreditovanou laboratoří, včetně vyhodnocení výsledků.

b) <u>Vypouštění předčištěných odpadních vod</u> z ČOV (umístěné na parc. č. 1043/1 v k.ú. podlesí nad Litavkou), do vodního toku Litavka (ř. km 40,9 ČHP 1-11-04-003):

1) Všechny vypouštěné odpadní vody musí být z neutralizační stanice typu PAQUES dočišťovány na ČOV - SD 10. Ze samotné neutralizační stanice nesmí být vypouštěna žádná předčištěná voda přímo do povrchových ani podzemních vod s přihlédnutím na § 39, zákona č. 254 / 2001 Sb.
2) u zařízení ČOV SD 10 při provozu nepřekračovat množství odpadních vod, na které je chemická ČOV SD 10 projektována.

c) Vypouštěné předčištěné odpadní vody z ČOV CFR 160 do Obecnického potoka (u soutoku s Litavkou ve Lhotě u Příbrami ČHP 1-11-04-003) <u>v ukazatelích</u>:

- množství: průměr 1,11 ls^{-1}, max. 3,5 ls^{-1}, 96 m^3 / den, 2917 m^3 / měsíc, 35000 m^3 / rok;
- kvalita:

Ukazatel znečištění	Koncentrace v mg/l		Roční hmotnostní bilance v kg/rok
	„p“	„m“	
BSK_5	22	40	200
$CHSK_{Cr}$	120	170	850
NL	25	40	220
Pb	0,5	0,5	1,40
Zn	2,0	2,0	20
Cd	0,1	0,1	0,7
As	0,5	0,5	0,4

Monitoring:

1) Za dobu trvalého provozu budou odebírány kontrolní vzorky vod na výtoku ČOV do povrchových vod, 1x měsíčně v intervalu přibližně 30 dní. Vzorky budou ~~bodové~~ slévané 24hodinové.
2) Vzorky budou odebírány a analyzovány akreditovanou laboratoří, včetně vyhodnocení výsledků.

„Platnost povolení k vypouštění odpadních vod:

1) Povolení k vypouštění předčištěných OV z ČOV Aktibent SD 10 do recipientu Obecnického potoka ve Lhotě u Příbrami (u soutoku s Litavkou, ČHP 1-11-04-003) platí **do 30. 9. 2018.**
2) Povolení k vypouštění z ČOV (umístěné na parc. Č. 1043/1 v k.ú. podlesí nad Litavkou), do vodního toku Litavka (ř. km 40,9 ČHP 1-11-04-003) **do 30. 9. 2018.**
3) ~~3)~~ Povolení k vypouštění předčištěných OV z ČOV CFR 160 do Obecnického potoka (u soutoku s Litavkou ve Lhotě u Příbrami ČHP 1-11-04-003) **do 30. 9. 2018.**
4) ~~4)~~ Povolení k vypouštění chladících vod do povrchových (potok Litavka, ř. km 40,0 ČHP 1-11-04-003) **do 30. 9. 2018.**

B.1.3.2.) Odběr podzemní a povrchové vody

Odběr podzemní vody

Odběr vody z vrtané studny hluboké 20 m umístěné v jihozápadním cípu areálu v blízkosti Obecnického potoka (v příloze č. 2 označené jako S)

Povoluje se odběr podzemní vody v množství max. 2 l/s.

Povoluje se odběr podzemní vody v množství max. 2 l/s“ o znění, „4000 m^3/měsíc a 30 000 m^3/rok.“

Odběr podzemní vody probíhá z vrtané studny hluboké 20 m umístěné v jihozápadním cípu areálu v blízkosti Obecnického potoka na pozemku p. č. 3474/2 v k. ú. Příbram, ČHP 1-11-04-009.

Podmínky odběru vody:

1) měřit množství odebrané vody zařízením, jehož správnost bude ověřena,
2) výsledky měření zaslat v písemné formě za kalendářní rok na formuláři „Odběr podzemní vody“, vždy do 31. 1. následujícího kalendářního roku správci povodí,
3) zrušen

Odběr povrchové vody

Povoluje se odběr povrchové vody z Obecnického potoka v množství max. 15 l/s, avšak musí zůstat zachován trvalý sanační průtok v Obecnickém potoce Q_{355} na úrovni 34 l/s. V případě poklesu průtoku na Q_{355} bude voda odebírána ve stejném max. množství z Litavky, avšak musí zůstat zachován trvalý sanační průtok v Litavce Q_{355} na úrovni 38,5 l/s.

Podmínky odběru vody:

1) měřit odběr vody zařízením, jehož správnost bude ověřena,
2) výsledky měření zaslat v písemné formě za kalendářní rok na formuláři „Odběr podzemní vody“ vždy do 31. 1. následujícího kalendářního roku správci povodí,
3) provádět 1x za pololetí, měření jakosti odebrané vody

Platnost povolení k odběru povrchových a podzemních vod:

5) Povolení k odběru vody z vrtané studny hluboké 20 m umístěné v jihozápadním cípu areálu v blízkosti Obecnického potoka **do 25. 1. 2018.**
6) Povolení k odběru povrchové vody z Obecnického potoka platí **do 25. 1. 2018**.

B.1.4.) Hluk

B.1.4.1.) Hygienický limit akustického tlaku u hranice nejbližší obytné zástavby:

Limit akustického tlaku pro denní dobu 50 dB (A) a pro noční dobu 40 dB (A).

Monitoring:

1) změřit jednorázově emise hluku zařízením, jehož správnost bude ověřena (dle platné legislativy) u hranice nejbližší obytné zástavby v denní a noční době provádět měření 1x ročně.
2) měření realizovat pomocí autorizované osoby,
3) zajistit hlukové parametry technologických zařízení garantované v projektové dokumentací
4) Na základě provedených měření a jejich vyhodnocení, zabývat se možností na snížení hlučnosti na hranici obce Nové Podlesí, zejména v noční době, kdy je emisní limit pro tuto dobu značně překračován a vytvořit podmínky pro dodržování dle platné legislativy.
5) Provozovatel do 3 měsíců od uvedení nového systému výměny vzduchu v hale Rafinace do provozu provede měření hladin akustického tlaku A.

C) Odpady

C.1.) Odpady vznikající provozem zařízení

V zařízení lze nakládat s nebezpečnými odpady vzniklými jeho vlastním provozem uvedenými v příloze č. 3, která je nedílnou součástí rozhodnutí.

Nakládání s odpady spočívá v jejich dočasném shromažďování a následném předání odborné firmě k odstranění nebo pro využití ve vlastním zařízení (bod C. 2. tohoto rozhodnutí).

C. 2.) Souhlas k provozování zařízení k využívání odpadu

Zařízení lze provozovat, jako zařízení k využívání odpadu kde lze využívat odpady uvedené v příloze č. 4 tohoto rozhodnutí. Nedílnou součástí rozhodnutí jsou i přílohy č. 10, 11, 12 a 13 – schválené provozní řády zařízení Šachtová pec VARTA, Hala DK, Výroba DK (anglické a destilační pece) a Krátké bubnové pece a Linka pro zpracování elektrického a elektronického odpadu (Provozní řád je přílohou č. 2 tohoto rozhodnutí) a šachtová pec VARTA pro zpracování vyřazených olověných akumulátorů a dalších materiálů s obsahem olova“ a „Linka na separaci plastů (polypropylenu) z vyřazených baterií a akumulátorů“ provozní řád zpracovaný podle platné legislativy tvoří přílohu č. 10.

C. 3.) Souhlas k míšení nebezpečných odpadů navzájem

V zařízení lze omezeně mísit nebezpečné odpady navzájem. Odpady určené k vzájemnému míšení jsou zařazeny do skupin 1-9, uvedených v příloze č 5 tohoto rozhodnutí.

C. 4.) Souhlas k provozování zařízení ke sběru a výkupu odpadů

Tomuto zařízení krajský úřad přidělil identifikační číslo: **CZS01878**.

Souhlas se uděluje za předpokladu splnění následujících podmínek:

1. Do tohoto zařízení budou přijímány pouze tyto odpady:

Katalogové číslo odpadu	Kategorie odpadu	Název odpadu
16 01 21	N	Nebezpečné součástky neuvedené pod čísly 16 01 07 až 16 01 11 a 16 01 13 a 16 01 14
16 06 05	O/N	Jiné baterie a akumulátory
20 01 34	O/N	Baterie a akumulátory neuvedené pod číslem 20 01 33

2. Zařízení bude provozováno v souladu s provozním řádem Zařízení na shromažďování odpadů a výrobků s ukončenou životností. Tento provozní řád je opatřen krajským úřadem, tj. opatřen kulatým razítkem Krajského úřadu Středočeského kraje a razítkem, ve kterém je uvedeno datum a číslo rozhodnutí změny integrovaného povolení, kterou byl schválen provoz a provozní řád tohoto zařízení.

Baterie, kterou jsou předmětem zpětného odběru, budou soustřeďovány odděleně na vyhrazeném místě v budově soustřeďovacího místa a nebudou evidovány a ohlašovány jako odpady podle platné legislativy o odpadech.

3. Příjmu odpadu do zařízení musí být vždy přítomna obsluha zařízení.
4. Sběr a výkup bude prováděn, pokud bude zajištěn kontinuální oděr těchto odpadů oprávněnou osobou, v opačném případě je nutno činnost zařízení zastavit.
5. Odpady lze v budově shromažďovacího místa baterií Li-ion a NiMH s ukončenou životností soustřeďovat pouze za předpokladu, že tato činnost bude předmětem kolaudačního souhlasu Stavebního úřadu MěÚ Příbram.
6. Zařízení lze provozovat až po nabytí právní moci kolaudačního souhlasu.
7. Pro účely evidence odpadů bude provozovatel používat identifikační číslo zařízení CZS01878.

D) Požadavky prevence a omezení celkových dopadů emisí na životní prostředí a rizik s nimi spojených

Nakládání s vodami:

1) zrušen
2) Odběr povrchové vody nesmí být realizován, pokud ve vodním toku v místě odběru, klesne odebrané množství Qr pod hodnotu minimálního zůstatkového průtoku.
3) Všechny vypouštěné odpadní vody musí být z neutralizační stanice typu PAQUES dočišťovány na ČOV - SD 10. Ze samotné neutralizační stanice nesmí být vypouštěna žádná předčištěná voda přímo do povrchových ani podzemních vod.
4) Při zacházení se zvlášť nebezpečnými nebo nebezpečnými látkami řídit se platnou legislativou.
5) Provozní záznamy a záznamy o provedených opatřeních budou uchovávány po dobu 5 let.

Omezení vzniku odpadů a nakládání s nimi:

1) zrušen
2) Zpracovat do tří měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí studii pro zavedení nové technologie vakuového odzinkování za účelem omezení vzniku sodné strusky.
3) Vést důkladnou evidenci nebezpečných odpadů s informacemi o jejich místech vzniku, druhu a množství až předání k likvidaci osobě, která má na tuto činnost příslušnou autorizaci.
4) zrušen
5) Při přejímkách nakupovaných odpadů, které jsou základním vsázkovým materiálem se řídit odsouhlasenými pracovními předpisy a vést o těchto nákupech důkladnou evidenci.
6) Využívání odpadu přijatého i vzniklého při provozování uvedeného zařízení bude prováděno v souladu se schváleným provozním řádem.

7) Dojde-li k jakékoliv změně oproti schválenému provoznímu řádu (změna technologie, zařízení, druhu odpadů, apod.), bude tato skutečnost neodkladně oznámena KÚSK, odboru životního prostředí a zemědělství.
8) Všichni pracovníci, kteří jakýmkoliv způsobem nakládají s odpady, budou prokazatelně seznámeni s provozním řádem zařízení.
9) Odpad 10 04 01* Strusky (z prvního a druhého tavení) může být ukládán na skládku pouze za předpokladu, že pro skládku bude mít právoplatný souhlas k provozování zařízení k odstraňování odpadů.
10) Odpady, které vzniknou při provozování zařízení a jsou následně předávány oprávněné osobě, budou přednostně předávány k jejich dalšímu využití před odstraněním.
11) Každá sběrná nádoba na nebezpečný odpad bude označena názvem odpadu, resp. skupinou odpadů, jeho (jejich) katalogovým číslem a jménem odpovědné osoby, současně u ní bude vyvěšen „Identifikační listy jednotlivých nebezpečných odpadů“.
12) Odpadní alkálie budou ukládány do nepropustných nádob, budou zakrytovány a umístěny v záchytných vanách.
13) Nádoby s odpadem 11 01 07 musí být umístěny v záchytných vanách.
14) Podmínky pro míšení nebezpečných odpadů navzájem:
    a) Odpady budou míšeny dle jednotlivých skupin uvedených v příloze 5 (1-9) k jejich dalšímu využití v souladu se schválenými provozními řády jednotlivých zařízení, a to:
    - skupina 1-9 v zařízení „šachtová pec VARTA“
    - skupiny 3,7, 8 a 9 v zařízení „krátké bubnové pece“
    - skupina 6 a 8 v zařízení „anglická pec“
    - skupina 6 v zařízení „Hala DK“
15) zrušena
16) Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí:
    a) Pro pracovníky přicházejícími do styku s nebezpečnými odpady provádět minimálně 1x ročně periodické školení. Školení provádět k tomuto úkolu pověřenou osobou, která je držitelem příslušného osvědčení.
    b) Mít k dispozici po celou dobu provozu bezpečnostní listy používaných látek pro úplnost informací o látkách, které by odpovídaly požadavkům platné legislativy.
17) Podmínky pro hospodárné využívání surovin a energie:
    a) Provést opatření vyplývající z energetického auditu za účelem snížení vlastní energetické náročnosti na jednotku produkce.
18) Opatření pro předcházení haváriím a omezování jejich případných následků
    a) Závady a poruchy na zařízeních mající vliv na životní prostředí musí být v co nejkratší době opraveny předepsaným způsobem podle schválených Provozních předpisů.

b) V případě havárie postupovat podle vypracovaných havarijních plánů, které jsou součástí havarijní směrnice.

c) zrušen

E) Souhrnné podmínky

1. Vypracovat detailní postup případné likvidace nebo přechodného zajištění zařízení při ukončení či přerušení provozu v době do 1 roku od uvedení do provozu a ohlásit ji jako změnu dle §16 odst. b) zákona o integrované prevenci. Rovněž jako změnu dle §16 odst. b) zákona o integrované prevenci ohlašovat použití nebezpečných chemických látek a přípravků podle platné legislativy, a závadných látek dle platné legislativy, které jsou vstupními látkami a surovinami pro výrobní proces a nejsou uvedeny v příloze č. 6, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.
2. Po celou dobu provozu zařízení mít k dispozici smluvní zajištění nezávadného odstranění všech produkovaných odpadů.
3. Po celou dobu provozu zajistit smlouvou odvoz a odběr odpadní vody na jiné čistírně odpadních vod pro případ havárie vlastní ČOV.
4. Mít po celou dobu provozu atest o nepropustnosti všech havarijních a záchytných jímek.
5. Pokračovat v průzkumných pracích k tvorbě projektu na odstranění starých zátěží a na jejich základě vypracovat stavební projekt na provedení sanací do konce roku 2005.
6. Odstraňovat sodnou strusku z provozu bubnových pecí pouze externím způsobem, tj. odborně způsobilou firmou, nemá-li žadatel schválené zařízení na její odstranění.
7. Provozovatel bude do 31. 1. následujícího roku zasílat hlášení o jakosti vypouštěných odpadních vod.
8. zrušen
9. V případě, že provozovatel bude chtít rozšířit stávající integrované povolení o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné látky z neutralizační stanice PAQUES do kanalizace, zažádá o změnu integrovaného povolení.
10. Provozovatel zajistí ochranu podzemních a povrchových vod v průběhu doby přestavby šachtové pece.

F) Požadavky vyplývající z jiných právních předpisů a §13 odst. 4. písm. k) zákona o integrované prevenci.

Kopie dokumentů pořízených v běžném roce a sloužících k ověření dodržování emisních limitů, podmínek rozhodnutí budou sumárně jednou ročně zasílána Krajskému úřadu středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, vždy k 31. 1. následujícího roku.

G) Podle § 44 zákona o integrované prevenci se zrušují pravomocná rozhodnutí:

1) rozhodnutí ONV Příbram, odborem zemědělství, lesního a vodního hospodářství, č. j.: ZVLH - 2963/1982, ze dne 15. 12. 1982.
2) rozhodnutí OÚ Příbram, referát životního prostředí - odd. vodního hospodářství č. j.: vod. 1783/1998 - A Pr ze dne 27. 1. 1999 a upřesněného rozhodnutím téhož úřadu č. j.: ŽP 734, 1954/2000 ze dne 6. 11. 2000
3) rozhodnutí OÚ Příbram, referát životního prostředí odd. vodního hospodářství pod č. j.: ŽP 1562,1690/2000 Pr ze dne 4. 9. 2000
4) rozhodnutí OÚ Příbram, referát životního prostředí - odd. vodního hospodářství pod č. j.: vod. 598/2000 Pr ze dne 3. 4. 2000
5) rozhodnutím OÚ Příbram, referát životního prostředí - odd. vodního hospodářství pod č. j.: ŽP 2579/2000 ze dne 6. 11. 2000
6) rozhodnutí KÚSK, odbor ŽPaZ č. j.: Žp 32621/02-3 B ze dne 20. 1. 2003
7) rozhodnutí KÚSK, odbor ŽPaZ č. j.: Žp 32621/02-2 B ze dne 28. 1. 2003 rozhodnutí KÚSK, odbor ŽPaZ č. j.: Žp 32621/02-3 A ze dne 20. 1. 2003
8) rozhodnutí KÚSK, odbor ŽPaZ č. j.: Žp 32621/02-2 C ze dne 21. 1. 2003
9) rozhodnutí KÚSK, odbor ŽPaZ č. j.: Žp 32621/02-2 E ze dne 21. 1. 2003
10) rozhodnutí ONV v Příbrami, odbor země. vodní a les. hospodářství, č. j.: ZVLH 2963/1982 ze dne 15. 12. 1982

H) O připomínkách a požadavcích jednotlivých účastníků řízení, dotčených orgánů státní správy, odborně způsobilé osoby rozhodl Krajský úřad podle §13 odst. 5 zákona o integrované prevenci takto:

Povodí Vltavy, s.p., závod Dolní Vltava. - připomínky akceptovány v plném rozsahu.

Středočeský kraj ***- připomínky akceptovány v plném rozsahu.***

Město Příbram ***– připomínky neuplatněny.***

MěÚ Příbram ***– připomínky neuplatněny.***

ČIŽP - připomínky Oddělení ochrany ovzduší akceptovány v plném rozsahu.

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje - připomínky akceptovány v plném rozsahu, kromě:

stanovení četnosti měření hladiny akustického tlaku 2x ročně

Nebyl akceptován požadavek na měření hluku 2x ročně, neboť nebyl shledán důvod pro takovou intenzitu měření (měření hluku neprokázalo překračování zákonného limitu). Místo toho byla v rozhodnutí uvedena četnost měření 1x ročně, která je výsledkem dohody všech zúčastněných stran na ústním jednání.

problematika olova v půdě (staré zátěže)

Tento neuspokojivý stav způsobil předchozí provozovatel, který nemá na současného provozovatele žádnou právní vazbu. Problematiku starých zátěží řeší ČIŽP ve spolupráci MŽP. V rozhodnutí byla uložena podmínka pokračovat v probíhajících sanacích. Další podmínky ohledně likvidace starých zátěží nelze v tomto rozhodnutí stanovit, neboť jejich původcem není současný provozovatel.

změna ochranného pásma

Nelze vyhovět požadavku na změnu ochranného pásma, neboť to není v kompetenci Krajského úřadu v tomto řízení. Ochranné pásmo vyhlašuje příslušný stavební úřad.

Český ekologický ústav, Agentura IPPC – většina připomínek byla zapracována do rozhodnutí, neakceptované připomínky nebyly zapracovány z těchto důvodů:

Vypouštění podzemních vod vytékajících výustí č. 5 do recipientu Litavka.

Tato část byla vypuštěna při ústním jednání na žádost provozovatele. ČEÚ-AIP a ostatní účastníci jednání souhlasili.

Emisní limit TZL u kotelny byl vypuštěn.

Tato část byla vypuštěna při ústním jednání na žádost provozovatele. Provozovatel vznesl námitku, že u čistého paliva jakým je zemní plyn nemá smysl TZL měřit. ČEÚ-AIP a ostatní účastníci jednání souhlasili.

Způsob monitorování emisí a přenosů - Směrnici SE - 05 /01, týkající se monitorování a měření doplnit o parametry, které se mají sledovat. Jedná se zejména o těžké kovy, soli, pH.

Tato problematika je v dané směrnici a návazných dokumentech řešena dostatečně a v souladu s tímto požadavkem, proto není třeba tuto podmínku ukládat.

Ostatní části rozhodnutí zůstávají beze změny.

Odůvodnění

Krajský úřad obdržel dne 5. 9. 2016 žádost společnosti **Kovohutě Příbram nástupnická, a.s.,** se sídlem **Příbram IV č. p. 530, PSČ 261 81** o vydání 14. změny integrovaného povolení podle ustanovení § 19a zákona o integrované prevenci k provozování zařízení **„Zařízení na tavení, vč. slévání slitin neželezných kovů včetně přetavovaných produktů (rafinace, výroba odlitků apod.), o kapacitě tavení větší než 4 t denně – výrobní prostory a s nimi související technické a pomocné prostory, kterým je provozovna na adrese Příbram VI, č. p. 530, PSČ 261 81“**. Zařízení je uvedeného v příloze č. 1 zákona o integrované prevenci v kategorii 2.5 b.

Předmětem řízení o změně integrovaného povolení je vybudování nového odlučovacího zařízení šachtové pece, která slouží k recyklaci odpadů s obsahem olova. Dalším důvodem změn je připravovaná evropská legislativa, která zpřísní zejména emisní limity pro olovo a oxid siřičitý. U nového zařízení je předpoklad snížení emisí tuhých znečišťujících látek včetně olova v pevné fázi. Zařízení také bude vybaveno odsiřovacím zařízením a novou dohořívací komorou pro spaliny obsahující emise CO a organických látek včetně perzistentních látek (PCDD/PCDF). Kapacita čištění spalin u nového zařízení je o 20% vyšší než u stávajícího filtru. Nové odlučovací zařízení bude schopno plnit navrhované limity pro BAT technologie v průmyslu recyklace olověných odpadů a výroby olova. Součástí žádosti je návrh aktualizovaného provozního řádu zařízení.

Krajský úřad v souladu s § 19a odst. 4 zákona seznal, že se nejedná o podstatnou změnu v provozu zařízení, ale je nezbytné, aby krajský úřad provedl změnu integrovaného povolení. O podstatnou změnu dle § 2 zákona o integrované prevenci se nejedná, jelikož předmětem změny je vybudování nového odlučovacího zařízení šachtové pece, která slouží k recyklaci odpadů s obsahem olova. Nové zařízení sníží emise znečišťujících látek vypouštěných do ovzduší a tím bude zvýšena ochrana životního prostředí a zdraví lidí.

<u>Výroková část integrovaného povolení v platném znění se mění a doplňuje takto:</u>

1. **V části Popis provozovaných technologií, Divize recyklace** se text mění a doplňuje takto:

   V části tavící pec na výrobu surového olova se ruší text: „v pytlovém filtru (3 ks jet filtr - účinnost 99 %)“ a nahrazuje se textem: „v novém filtračním zařízení LPOL-4-420-4 (Polata) s automatickou regenerací filtračních hadic. Činná filtrační plocha hadic je 3 275 m^2. Na potrubní trase před vstupem do filtru je instalováno zařízení pro vápnění spalin, které bude v případě potřeby sloužit k zaprašování textilií pro odsíření spalin. Spaliny jsou vedeny do stávajícího komína o výšce 160 m. Účinnost filtru je min. 99,8 %.“
2. **V části Popis provozovaných technologií, Související provozy** se text mění takto:

   Ruší se řádek tabulky s textem: „1; NS; Neutralizační stanici PAQUES čištění odpadních vod od těžkých kovů zařízení využívá k neutralizaci elektrolyt z autobaterií celková kapacita 8 000 m^3/rok“.

3. **V části B.1.1. Ovzduší, B.1.1.1. Šachtová pec – zdroj č. 101** se text mění a doplňuje takto:

   Ve větě první nad tabulkou se ruší text: „třemi paralelními pytlovými tkaninovými filtry“ a nahrazuje se textem: „filtračním zařízením LPOL-4-420-4 (Polata)“. Dále se v tabulce mění emisní limity u TZL z 10 mg/m^3 na 2 mg/m^3, u VOC z 20 mg/m^3 na 10 mg/m^3 a u SO_2 z 800 mg/m^3 na 500 mg/m^3.

4. **V části B.1.3.1.) Vypouštění odpadních vod z Kovohutí Příbram nástupnická, a.s.** se text mění takto:

   V bodu a) se v první větě ruší text: „a odpadní vody z neutralizační stanice PAQUES“, dále se ruší bez náhrady bod a)I.

5. **V části B.1.3.2.) Odběr podzemní a povrchové vody, Platnost povolení k odběru povrchových a podzemních vod** se text mění a doplňuje takto:

   V odrážce 1) a 2) se ruší text: „po dobu 10 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí“ a nahrazuje se textem: „do 25. 1. 2018“.

6. **V části B.1.4.1.) Hygienický limit akustického tlaku u hranice obytné zástavby** se text mění takto:

   V odrážce 1) se ruší text: „do 1 roku od nabytí právní moci rozhodnutí, a dále“.

Seznam platných příloh integrovaného povolení:

Příloha č. 1 Situace objektu

Příloha č. 2 Plán umístění zařízení a přilehlých objektů

Příloha č. 3 Seznam nebezpečných odpadů vzniklých provozem zařízení

Příloha č. 4 Seznam odpadů, které lze v zařízení využívat

Příloha č. 5 Skupiny odpadů k míšení navzájem

Příloha č. 6 Suroviny, pomocné materiály a další látky

Příloha č. 8 Provozní řád velkého zdroje znečišťování ovzduší – Divize PRODUKTY

Příloha č. 10 rozhodnutí č. j.: 143934/2008/KUSK OŽP/Rath ze dne 10. 4. 2009 Provozní řád zařízení k využívání nebezpečných odpadů „ Šachtová pec VARTA pro zpracování vyřazených olověných akumulátorů a dalších materiálů s obsahem olova“ a „Linka na separaci plastů (polypropylenu) z vyřazených baterií a akumulátorů“

Příloha č. 13 Provozní řády zařízení Krátké bubnové pece

Příloha č.1 rozhodnutí č. j.: 15829/54832/2005/OŽP/Tr ze dne 21. 4. 2006 - mapa se zakreslením nově povolované Linky OEEZ

Příloha č.2 rozhodnutí č. j.: 15829/54832/2005/OŽP/Tr ze dne 21. 4. 2006 - Schválený provozní řád zařízení k využívání odpadu – Linka OEEZ

Příloha č. 4 rozhodnutí č. j.: 123866/KUSK/2007 OŽP/Tr ze dne 30. 11. 2007 – Provozní řád Zařízení k využívání odpadů – VÝROBA DRAHÝCH KOVŮ – anglická a rafinační pec“ z července 2007.

Příloha č. 2 rozhodnutí č. j.: 095150/2013/KUSK ze dne 2. 1. 2014 - Havarijní plán opatření pro případ ekologické havárie, Kovohutě Příbram nástupnická, a.s., s datem 24. 7. 2013

Příloha č. 1 rozhodnutí č. j.: 127299/2014/KUSK ze dne 6. 3. 2015 Základní zprávu Kovohutě Příbram nástupnická, a.s., vypracovanou společností AQUATEST a.s.

Příloha č. 3 rozhodnutí č. j.: 127299/2014/KUSK ze dne 6. 3. 2015 Provozní řád Anglická sháněcí pec (104), rafinační pec (120), vypracovaný Ing. Vladimírem Pluchou ze dne 6. 8. 2014

Příloha č. 4 rozhodnutí č. j.: 127299/2014/KUSK ze dne 6. 3. 2015 Provozní řád TOZ (továrna na olověné zboží), DOV (drobné olověné výrobky), LK (ložiskové kovy) a výroba pájek, vypracovaný Ing. Vladimírem Pluchou ze dne 15. 8. 2014

Příloha č. 5 rozhodnutí č. j.: 127299/2014/KUSK ze dne 6. 3. 2015 Provozní řád Čistírna odpadních vod AKTIBEND SD 10 ze dne 15. 8. 2014

Příloha č. 1 rozhodnutí č. j.: 132004/2016/KUSK ze dne 4. 10. 2016 - Provozní řád zařízení Šachtová pec VARTA (101), krátké bubnové pece (102), rafinace olova (103) ze dne 23. 8. 2016

Krajský úřad provozovatele upozorňuje na zákonnou povinnost provedení autorizovaného měření do tří měsíců od uvedení nového filtračního zařízení do provozu.

Krajský úřad ve výrokové části tohoto rozhodnutí uvedl celý výrok integrovaného povolení č. j.: 5955/47202/2004/OŽP ze dne 14. 4. 2004, ve znění všech změn. K tomuto kroku byl krajský úřad veden úvahami, že tímto rozhodnutím je povolena již 14. změna integrovaného povolení a těmito změnami došlo ke změnám u většiny výroků původní výrokové části, tato byla nahrazena novou výrokovou částí. Krajský úřad odstranil drobné překlepy v textu, které nemají vliv na věcné znění výroku rozhodnutí, dále pak odstranil text týkající se již rušeného zařízení neutralizační stanice PAQUES (rozhodnutí krajského úřadu č. j.: 124887/2011/KUSK ze dne 18. 10. 2011) a již neplatnou podmínku a)I týkající se stanovení limitů pro vypouštění odpadních vod při rekonstrukci ČOV. Změnou integrovaného povolení ve smyslu tohoto rozhodnutí nedochází ke změně hodnocení použití nejlepších dostupných technik v zařízení, které bylo provedeno v předchozích řízeních o vydání integrovaného povolení a jeho změn.

Krajský úřad v souladu s § 44 odst. 1 a § 47 odst. 1 správního řádu oznámil účastníkům řízení a příslušným správním úřadům, že bylo dne 5. 9. 2016 zahájeno řízení o změně integrovaného povolení. Zároveň je vyzval, aby se do 15 dnů ode dne doručení oznámení ke změně vyjádřili.

Krajskému úřadu byla ve stanovené lhůtě doručena tato vyjádření stanoviska příslušných správních úřadů:

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Praha stanovisko č..: ČIŽP/41/IPP/0701030.011/16/PVZ ze dne 26. 9. 2016, ČIŽP nemá k předložené žádosti připomínky.

Toto správní řízení není navazujícím správním řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., zákon o posuzování vlivů na životní prostředí.

Krajský úřad v řízení o vydání změny integrovaného povolení vycházel z podkladů řízení, vyjádření obdržených k řízení s cílem zajistit vysokou úroveň ochrany životního prostředí na základě nejlepších dostupných technik v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o integrované prevenci.

Na základě výše uvedených skutečností krajský úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Správní poplatek ve smyslu zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích nevybírá.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat ve lhůtě do 15 dní ode dne jeho doručení odvolání k Ministerstvu životního prostředí podáním učiněným u Krajského úřadu Středočeského kraje. V odvolání se uvede v jakém rozsahu je rozhodnutí napadáno a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po dni doručení.

Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí oprávněná osoba, nejpozději však 10. den od okamžiku dodání.

V případě doručení písemného vyhotovení se lhůta pro odvolání počítá ode dne následujícího po doručení, nejpozději však po uplynutí 10. dne, kdy byl nedoručený a uložený dokument připraven k vyzvednutí.

Podané odvolání má podle § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

„Otisk úředního razítka“

Ing. Věra V a c k o v á
odborný referent
na úseku životního prostředí

Přílohy:

Příloha č. 1 Provozní řád zařízení Šachtová pec VARTA (101), krátké bubnové pece (102), rafinace olova (103) ze dne 23. 8. 2016

Rozdělovník:

Účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu:

Kovohutě Příbram nástupnická, a.s., Příbram IV č. p. 530, PSČ 261 81

Na vědomí (po nabytí právní moci):

MŽP, odbor projektové EIA a IPPC, Vršovická 65, 100 10 Praha 10

Česká inspekce životního prostředí, OI Praha, Wolkerova 40, Praha 6

V Praze dne: 6. 12. 2016
Číslo jednací: 160581/2016/KUSK OŽP/Vk
Spisová značka: SZ_160581/2016/KUSK/6 **Dle rozdělovníku**
Oprávněná úřední osoba: Ing. Věra Vacková, tel. linka 855

R o z h o d n u t í

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen krajský úřad), jako správní orgán místně a věcně příslušný podle § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) a § 33 písm. a) zákona č. 76 / 2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o integrované prevenci), po provedení správního řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), v souladu s § 46 odst. 4 zákona o integrované prevenci

vydává

změnu rozhodnutí č. j.: 5955/47202/2004/OŽP ze dne 14. 4. 2004, změněné rozhodnutím č. j.: 14748/130266/2004/OŽP ze dne 20. 10. 2004, rozhodnutím č. j.: 15829/54832/2005/ OŽP/Tr ze dne 21. 4. 2006, rozhodnutím č. j.: 20969/2007/KUSK OZP/Tr ze dne 26. 2. 2007, rozhodnutím č. j.: 123866/KUSK/2007 OŽP/Tr ze dne 30. 11. 2007, rozhodnutím č. j.: 143934/2008/KUSK OŽP/Rath ze dne 10. 4. 2009, rozhodnutím č. j.: 127756/2010/KUSK OŽP/Vk ze dne 23. 9. 2010, rozhodnutím č. j.: 124887/2011/ KUSK OŽP/Vk ze dne 18. 10. 2011, rozhodnutím č. j.: 095150/2013/KUSK ze dne 2. 1. 2014, rozhodnutím č. j.: 127299/2014/KUSK OŽP/Vk ze dne 6. 3. 2015, rozhodnutím č. j.: 138777/2014/KUSK ze dne 14. 10. 2014, rozhodnutím č. j.: 149320/ 2014/KUSK OŽP/Vk ze dne 16. 4. 2015, rozhodnutím č. j.: 066813/2015/KUSK OŽP/Vk ze dne 22. 6. 2015, rozhodnutím č. j.: 041481/2016/KUSK OŽP/Vk ze dne 20. 4. 2016, č. j.: 132004/2016/KUSK OŽP/Vk ze dne 4. 10. 2016

(dále integrované povolení) podle § 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci

provozovateli zařízení: **Kovohutě Příbram nástupnická, a.s.,** se sídlem **Příbram IV č. p. 530, PSČ 261 81, IČ 271 18 100**

k provozu zařízení: **Zařízení na tavení, vč. slévání slitin neželezných kovů včetně přetavovaných produktů (rafinace, výroba odlitků apod.), o kapacitě tavení větší než 4 t**

denně – výrobní prostory a s nimi související technické a pomocné prostory, kterým je provozovna na adrese Příbram VI, č. p. 530, PSČ 261 81
uvedeného v příloze č. 1 zákona o integrované prevenci **v kategorii 2. 5. b)** – Zpracování neželezných kovů tavení, včetně slévání slitin, neželezných kovů, včetně přetavovaných produktů a provoz sléváren neželezných kovů o kapacitě tavení větší než 4 t za den u olova a kadmia nebo 20 t za den u všech ostatních kovů.

<u>Výroková část integrovaného povolení, v platném znění se mění a doplňuje takto:</u>

1. **V části Popis provozovaných technologií, Divize drahé kovy** se text mění a doplňuje takto:
   Za nadpis Hala drahých kovů se vkládá text: „Zařízení IČZ: CZS01193 Výroba drahých kovů – Zařízení na hutní zpracování odpadů s obsahem drahých kovů vč. jejich homogenizace:“ Dále se ruší text: „2, HALA DK“ u Rafinační pece DDK. Celý text části Divize drahé kovy nyní zní:
   „Divize drahé kovy

2	HALA DK	Hala drahých kovů Zařízení IČZ: CZS01193 Výroba drahých kovů – Zařízení na hutní zpracování odpadů s obsahem drahých kovů vč. jejich homogenizace: homogenizační linka, kelímkové pícky linka sestává ze dvou stupňů drcení, magnetického separátoru, vzorkovacího a odprašovacího zařízení, kompresorů a pásových dopravníků Mechanicky se zpracovávají především odpady z elektrotechnického průmyslu a zdravotnictví s obsahem drahých kovů, převážně na bázi plastů. V kelímkových pících probíhá tavení vzorků odpadů a odpadů s vysokým podílem drahých kovů. Anglické pece (Anglická pec a rafinační pec DDK) sháněcí, jemná sháněcí, rafinační, destilační destilace obohacené Pb Ag pěny v grafitové retortě a tavení celková kapacita cca max. 20 000 kg Ag anod/rok Rafinační pec DDK je vybavena výsuvnou nístějí. Dále je vybavena odtahem procesních spalin i odsáváním a čištěním netechnologických emisí z mimopecního prostoru dvojicí filtrů rady FVJ 200, dohořívací komorou a cyklónem, včetně zařazení injektáže alkalického sorbentu či jeho směsi

s aktivním uhlím pro eliminaci zbytkových emisí perzistentních organických látek a VOC.“

2. **V kapitole části B.1.1.) Ovzduší,** se text mění a doplňuje takto:
V tabulce **B.1.1.1. Šachtová pec – zdroj č. 101** se u znečišťující látky TOC mění emisní limit z 10 mg/m^3 na 20 mg/m^3.

3. **V příloze č. 4 rozhodnutí č. j.: 5955/47202/2004/OŽP ze dne 14. 4. 2004** se doplňuje seznam odpadů, které lze v zařízení využívat o tyto odpady:

Kategorie odpadu	Kat. č.	Název druhu a katalogové číslo odpadu
N	06 05 02	Kaly z čištění odp. vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
N	06 13 02	Upotřebené aktivní uhlí (kromě odpadu uvedeného pod číslem 06 07 02)
N	07 01 10	Jiné filtrační koláče, upotřebená absorpční činidla
N	07 02 14	Odpady přísad obsahující nebezpečné látky
N	07 02 16	Odpady obsahující nebezpečné silikony
O	08 01 11	Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
N	09 01 11	Fotoaparáty na jedno použití obsahující baterie uvedené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo 16 06 03
N	10 01 14	Škvára, struska a kotelní prach ze spoluspalování odpadu obsahující nebezpečné látky
O	10 01 15	Škvára, struska a kotelní prach ze spoluspalování odpadu neuvedené pod číslem 10 01 14
O	10 02 02	Nezpracovaná struska
O	10 03 02	Odpadní anody
O	10 07 99	Odpady jinak blíže neurčené
N	10 11 19	Pevné odpady z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
O	15 01 03	Dřevěné obaly
O	15 01 07	Skleněné obaly
N	16 03 03	Anorganické odpady obsahující nebezpečné látky
O	16 03 04	Anorganické odpady neuvedené pod číslem 16 03 03

N	16 06 03	Baterie obsahující rtuť
O	20 01 99	Další frakce jinak blíže neuvedené

4. **Ruší se příloha č. 4 rozhodnutí č. j.: 123866/2007/KUSK OŽP/Tr ze dne 30. 11. 2007** – Provozní řád Zařízení k využívání odpadů – VÝROBA DRAHÝCH KOVŮ – anglická a rafinační pec“ z července 2007.

5. **Tímto rozhodnutím se podle § 13 odst. 6 zákona o integrované prevenci se vydává souhlas s** Provozním řádem zařízení k využívání odpadů (IČZ: CZS01193) Výroba drahých kovů – zařízení na hutní zpracování odpadů s obsahem drahých kovů vč. jejich homogenizace, s datem říjen 2016, vypracovaný Ing. Vladimírem Pluchou

Ostatní části rozhodnutí zůstávají beze změny.

Odůvodnění

Krajský úřad obdržel dne 27. 10. 2016 žádost společnosti **Kovohutě Příbram nástupnická, a.s.,** se sídlem **Příbram IV č. p. 530, PSČ 261 81** o vydání změny integrovaného povolení podle ustanovení § 19a zákona o integrované prevenci k provozování zařízení **„Zařízení na tavení, vč. slévání slitin neželezných kovů včetně přetavovaných produktů (rafinace, výroba odlitků apod.), o kapacitě tavení větší než 4 t denně – výrobní prostory a s nimi související technické a pomocné prostory, kterým je provozovna na adrese Příbram VI, č. p. 530, PSČ 261 81“**. Zařízení je uvedeného v příloze č. 1 zákona o integrované prevenci v kategorii 2.5 b a je provozováno podle vydaného integrovaného povolení č. j.: 5955/47202/2004/OŽP ze dne 14. 4. 2004 ve znění pozdějších změn.

Předmětem řízení o změně integrovaného povolení je sloučení zařízení Homogenizační linka a keramické pícky a zařízení Anglická pec a rafinační pec v divizi Drahých kovů. Sloučené zařízení bude mít název Výroba drahých kovů – Zařízení na hutní zpracování odpadů s obsahem drahých kovů vč. jejich homogenizace. Toto zařízení bude mít IČZ CZS01193 (původně IČZ pro Anglickou pec). Dále provozovatel žádá o rozšíření seznamu odpadů využívaných ve sloučeném zařízení. Jedná se o odpady s charakterem a vlastnostmi odpadů v zařízení již zpracovávaných. Důvodem žádosti o rozšíření seznamu odpadů přijímaných do zařízení je požadavek zákazníků provozovatele. Součástí žádosti je návrh aktualizovaného provozního řádu zařízení. Provozovatel také žádá o úpravu emisního limitu pro těkavé organické látky (TOC) pro zdroj č. 101 Šachtová pec, kde omylem při 14. změně IP požádal o změnu limitu z původních 20 mg/m^3 na 10 mg/m^3.

Krajský úřad v souladu s § 19a odst. 4 zákona seznal, že se nejedná o podstatnou změnu v provozu zařízení, ale je nezbytné, aby krajský úřad provedl změnu integrovaného povolení. O podstatnou změnu dle § 2 zákona o integrované prevenci se nejedná, jelikož nedochází k navýšení kapacity zařízení, není povolováno žádné nové zařízení. Provozovatel v žádosti

uvádí, že v žádném případě nedojde k naplnění kapacity zpracovávajících zařízení ani skladovacích prostředků a vzhledem k miniaturizaci spotřebních zařízení a snižování obsahu drahých kovů v nich bude objem přijímaných odpadů do budoucnosti nižší. Změnou limitu TOC na původně povolených 20 mg/m^3 bude i nadále zachována vysoká úroveň ochrany životního prostředí protože v Prováděcím rozhodnutí Komise (EU) 2016/1032, kterým se stanoví závazné závěry o BAT pro neželezné kovy (BAT 98, tabulka 26) uvádí přípustnou hodnotu TOC 10 – 40 mg/Nm^3. Nedojde tedy ke zvýšení emisí do jednotlivých složek životního prostředí ani k ohrožení zdraví lidí.

Krajský úřad v souladu s § 44 odst. 1 a § 47 odst. 1 správního řádu oznámil účastníkům řízení a příslušným správním úřadům, že bylo dne 14. 3. 2016 zahájeno řízení o změně integrovaného povolení. Zároveň je vyzval, aby se do 15 dnů ode dne doručení oznámení ke změně vyjádřili. Krajský úřad zahrnul v souladu s § 7 odst. 1 písm. b) zákona o integrované prevenci do okruhu účastníků řízení vlastníka zařízení Odpařovací stanice kyslíku a dusíku společnost Messer Technogas s.r.o., Praha 4, Zelený pruh 99 č. p. 1560, PSČ 140 02, IČ 407 64 788.

Krajskému úřadu byla ve stanovené lhůtě doručena tato vyjádření stanoviska účastníků řízení a příslušných správních úřadů:

Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, Územní pracoviště Příbram č. j.: KHSSC 60118/2016 ze dne 14. 11. 2016, stanovisko je bez připomínek.

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Praha stanovisko č..: ČIŽP/41/IPP/0701030.012/16/PVZ ze dne 30. 11. 2016, ČIŽP má k předložené žádosti tuto připomínku: V provozním „důležité“ uvedeno, že v případě přijetí odpadu do zařízení se z důvodu jeho nacenění a zjištění vhodnosti zpracování v zařízení musí nejdříve provést analýza odpadu a odpad není možné zavést do průběžné evidence, protože je možné, že nastane případ, že zákazník si odpad odveze zpět. Dále je v provozním řádu uvedeno, že v případě, že se jedná o nebezpečný odpad, nemůže být evidence přepravy nebezpečného odpadu ukončena, než dojde ke shodě se zákazníkem a než bude odpad zaevidován z obou stran.

Inspekce s tímto postupem přijetí/nepřijetí odpadů do zařízení tak, jak je stručně popsán v provozním řádu, nesouhlasí, jelikož odpad bude od zákazníka převezen do zařízení, kde bude minimálně do doby zjištění jeho vhodnosti/nevhodnosti pro zpracování v zařízení skladován. Dochází tedy k nakládání s odpadem v tomto zařízení a odpad musí být zanesen do průběžné evidence tohoto zařízení. K nebezpečnému odpadu jsou navíc vystavovány evidenční listy pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR, které nelze pominout. V předloženém provozním řádu je popsán spíše důvod, který společnost Kovohutě Příbram nástupnická, a.s. vede k tomuto postupu na místo toho, aby byl podrobně popsán vlastní způsob nakládání s odpady.

V případě navrhovaného postupu ze strany společnosti Kovohutě Příbram nástupnická, a.s. je třeba dopracovat podrobně způsob nakládání a evidence odpadů, budou-li se nacházet v režimu „na cestě“. Doporučujeme tento postup případně předem projednat s krajským úřadem.

Krajský úřad:

Vzhledem k řešené problematice krajský úřad zaslal stanovisko ČIŽP provozovateli k vyjádření. Provozovatel po zvážení celé situace zaslal, dne 5. 12. 2016 krajskému úřadu upravený provozní řád, ve kterém byl odstraněn sporný text „Důležité“. Provozovatel se k tomuto kroku rozhodl z důvodu možného nesouladu textu s platnou legislativou v oblasti odpadového hospodářství.
Vzhledem k tomu, že se jednalo tento text („Důležité“) byl jedinou připomínkou k žádosti provozovatele, krajský úřad již tento upravený provozní řád nerozesílal k vyjádření.

Toto správní řízení není navazujícím správním řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., zákon o posuzování vlivů na životní prostředí.

Krajský úřad v rámci tohoto řízení povolil všechny odpady, které lze v zařízení využívat, tak jak si je provozovatel navrhl. Byly tedy povoleny i odpady kategorie ostatní, katalogová čísla 10 07 99 a 20 01 99. Důvodem jejich povolení je skutečnost, že nevznikají provozem zařízení, ale jsou zařízením dále využívána.

Krajský úřad v rámci tohoto řízení vyhověl návrhu provozovatele na úpravu emisního limitu u znečišťující látky TOC na 20 mg/m^3. Provozovatel omylem v žádosti o 14. změnu IP snížil stávající emisní limit 20 mg/m^3 stanovený pro TOC na 10 mg/m^3. Zvýšení tohoto emisního limitu na 20 mg/m^3 bude i nadále zachována vysoká úroveň ochrany životního prostředí protože v Prováděcím rozhodnutí Komise (EU) 2016/1032, kterým se stanoví závazné závěry o BAT pro neželezné kovy (BAT 98, tabulka 26) uvádí přípustnou hodnotu TOC 10 – 40 mg/Nm^3. Nedojde tedy ke zvýšení emisí do jednotlivých složek životního prostředí ani k ohrožení zdraví lidí.

Krajský úřad v řízení o vydání změny integrovaného povolení vycházel z podkladů řízení s cílem zajistit vysokou úroveň ochrany životního prostředí na základě nejlepších dostupných technik v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o integrované prevenci.

Na základě výše uvedených skutečností krajský úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Správní poplatek ve smyslu zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích nevybírá.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat ve lhůtě do 15 dní ode dne jeho doručení odvolání k Ministerstvu životního prostředí podáním učiněným u Krajského úřadu Středočeského kraje. V odvolání se uvede v jakém rozsahu je rozhodnutí napadáno a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po dni doručení.

Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí oprávněná osoba, nejpozději však 10. den od okamžiku dodání.

V případě doručení písemného vyhotovení se lhůta pro odvolání počítá ode dne následujícího po doručení, nejpozději však po uplynutí 10. dne, kdy byl nedoručený a uložený dokument připraven k vyzvednutí.

Podané odvolání má podle § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

„Otisk úředního razítka“

Ing. Věra V a c k o v á
odborný referent
na úseku životního prostředí

Přílohy:

Příloha č. 1 Provozní řád zařízení k využívání odpadů (IČZ: CZS01193) Výroba drahých kovů – zařízení na hutní zpracování odpadů s obsahem drahých kovů vč. jejich homogenizace, s datem říjen 2016, vypracovaný Ing. Vladimírem Pluchou

Rozdělovník:

Účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu:

Kovohutě Příbram nástupnická, a.s., Příbram IV č. p. 530, PSČ 261 81 (na vědomí bez příloh)

Účastníci řízení dle § 27 odst. 3 správního řádu

Město Příbram, Tyršova 108, 261 19 Příbram I

Na vědomí (po nabytí právní moci):

MŽP, odbor projektové EIA a IPPC, Vršovická 65, 100 10 Praha 10

Česká inspekce životního prostředí, OI Praha, Wolkerova 40, Praha 6

Krajský úřad Středočeského kraje
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

V Praze dne: 20. 12. 2016
Číslo jednací: 186168/2016/KUSK OŽP/Vk
Spisová značka: SZ_160581/2016/KUSK/10 **Dle rozdělovníku**
Oprávněná úřední osoba: Ing. Věra Vacková, tel. linka 855

Rozhodnutí

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen krajský úřad), jako správní orgán místně a věcně příslušný podle § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) a § 33 písm. a) zákona č. 76 / 2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o integrované prevenci), **r o z h o d l** podle § 70 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v řízení o vydání změny integrovaného povolení č. j.: 5955/47202/2004/OŽP ze dne 14. 4. 2004 pro společnost

Kovohutě Příbram nástupnická, a.s., se sídlem **Příbram IV č. p. 530, PSČ 261 81, IČ 271 18 100**

k provozu zařízení: **Zařízení na tavení, vč. slévání slitin neželezných kovů včetně přetavovaných produktů (rafinace, výroba odlitků apod.), o kapacitě tavení větší než 4 t denně – výrobní prostory a s nimi související technické a pomocné prostory, kterým je provozovna na adrese Příbram VI, č. p. 530, PSČ 261 81**
uvedeného v příloze č. 1 zákona o integrované prevenci v kategorii 2. 5. b) – Zpracování neželezných kovů tavení, včetně slévání slitin, neželezných kovů, včetně přetavovaných produktů a provoz sléváren neželezných kovů o kapacitě tavení větší než 4 t za den u olova a kadmia nebo 20 t za den u všech ostatních kovů,

t a k t o:

Výroková část rozhodnutí o změně integrovaného povolení č. j.: 160581/2016/KUSK OŽP/Vk ze dne 6. 12. 2016

se o p r a v u j e:

V bodu 3. se v tabulce v sedmém řádku a prvním sloupci ruší text: „O“ a nahrazuje se textem „N“. Celý řádek sedmý nyní zní:

N	08 01 11	Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

Tato oprava se také provádí na straně č. 3 v Provozním řádu zařízení k využívání odpadů (IČZ: CZS01193) Výroba drahých kovů – zařízení na hutní zpracování odpadů s obsahem drahých kovů vč. jejich homogenizace, s datem říjen 2016, vypracovaný Ing. Vladimírem Pluchou

Odůvodnění

Krajský úřad vedl řízení o změně integrovaného povolení pro zařízení „Zařízení na tavení, vč. slévání slitin neželezných kovů včetně přetavovaných produktů (rafinace, výroba odlitků apod.), o kapacitě tavení větší než 4 t denně – výrobní prostory a s nimi související technické a pomocné prostory, kterým je provozovna na adrese Příbram VI, č. p. 530, PSČ 261 81“ provozované společností Kovohutě Příbram nástupnická, a.s., se sídlem Příbram IV č. p. 530, PSČ 261 81. Předmětem řízení o změně integrovaného povolení je sloučení zařízení Homogenizační linka a keramické pícky a zařízení Anglická pec a rafinační pec v divizi Drahých kovů. Sloučené zařízení bude mít název Výroba drahých kovů – Zařízení na hutní zpracování odpadů s obsahem drahých kovů vč. jejich homogenizace. Toto zařízení bude mít IČZ CZS01193 (původně IČZ pro Anglickou pec). Dále provozovatel žádal o rozšíření seznamu odpadů využívaných ve sloučeném zařízení. Jedná se o odpady s charakterem a vlastnostmi odpadů v zařízení již zpracovávaných. Důvodem žádosti o rozšíření seznamu odpadů přijímaných do zařízení je požadavek zákazníků provozovatele. Součástí žádosti je návrh aktualizovaného provozního řádu zařízení. Provozovatel také žádal o úpravu emisního limitu pro těkavé organické látky (TOC) pro zdroj č. 101 Šachtová pec, kde omylem při 14. změně IP požádal o změnu limitu z původních 20 mg/m^3 na 10 mg/m^3.

Po provedeném řízení bylo dne 6. 12. 2016 krajským úřadem vydáno rozhodnutí o změně integrovaného povolení 160581/2016/KUSK.

Krajský úřad byl dne 19. 12. 2016 provozovatelem požádán o provedení opravy rozhodnutí a to opravu kategorie opadu z O na N u odpadu katalogové číslo 08 01 11. Provozovatel v ohlášení plánované změny v provozu zařízení chybně přiřadil u tohoto odpadu jeho kategorii, v rozporu s vyhláškou č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zřejmý tzv. „nedopis resp. přepis“, krajský úřad proto vydává „opravu zřejmých nesprávností v písemném vyhotovení rozhodnutí“.

Provozovatel byl s tímto postupem seznámen a souhlasí s ním.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat ve lhůtě do 15 dní ode dne jeho doručení odvolání k Ministerstvu životního prostředí podáním učiněným u Krajského úřadu

Středočeského kraje. V odvolání se uvede v jakém rozsahu je rozhodnutí napadáno a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po dni doručení.

Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí oprávněná osoba, nejpozději však 10. den od okamžiku dodání.

V případě doručení písemného vyhotovení se lhůta pro odvolání počítá ode dne následujícího po doručení, nejpozději však po uplynutí 10. dne, kdy byl nedoručený a uložený dokument připraven k vyzvednutí.

Podané odvolání má podle § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

„Otisk úředního razítka“

Ing. Věra V a c k o v á
odborný referent
na úseku životního prostředí

Přílohy: Strana č. 3 Provozního řádu zařízení k využívání odpadů (IČZ: CZS01193) Výroba drahých kovů – zařízení na hutní zpracování odpadů s obsahem drahých kovů vč. jejich homogenizace, s datem říjen 2016, vypracovaného Ing. Vladimírem Pluchou

Rozdělovník:

Účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu:
Kovohutě Příbram nástupnická, a.s., Příbram IV č. p. 530, PSČ 261 81

Účastníci řízení dle § 27 odst. 3 správního řádu
Město Příbram, Tyršova 108, 261 19 Příbram I

Na vědomí (po nabytí právní moci):
MŽP, odbor projektové EIA a IPPC, Vršovická 65, 100 10 Praha 10

V Praze dne: 10. 1. 2017
Číslo jednací: 175702/2016/KUSK OŽP/Vk
Spisová značka: SZ_175702/2016/KUSK/5 **Dle rozdělovníku**
Oprávněná úřední osoba: Ing. Věra Vacková, tel. linka 855

R o z h o d n u t í

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen krajský úřad), jako správní orgán místně a věcně příslušný podle § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) a § 33 písm. a) zákona č. 76 / 2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o integrované prevenci), po provedení správního řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), v souladu s § 46 odst. 4 zákona o integrované prevenci

vydává

změnu rozhodnutí č. j.: 5955/47202/2004/OŽP ze dne 14. 4. 2004, změněné rozhodnutím č. j.: 14748/130266/2004/OŽP ze dne 20. 10. 2004, rozhodnutím č. j.: 15829/54832/2005/ OŽP/Tr ze dne 21. 4. 2006, rozhodnutím č. j.: 20969/2007/KUSK OZP/Tr ze dne 26. 2. 2007, rozhodnutím č. j.: 123866/KUSK/2007 OŽP/Tr ze dne 30. 11. 2007, rozhodnutím č. j.: 143934/2008/KUSK OŽP/Rath ze dne 10. 4. 2009, rozhodnutím č. j.: 127756/2010/KUSK OŽP/Vk ze dne 23. 9. 2010, rozhodnutím č. j.: 124887/2011/ KUSK OŽP/Vk ze dne 18. 10. 2011, rozhodnutím č. j.: 095150/2013/KUSK ze dne 2. 1. 2014, rozhodnutím č. j.: 127299/2014/KUSK OŽP/Vk ze dne 6. 3. 2015, rozhodnutím č. j.: 138777/2014/KUSK ze dne 14. 10. 2014, rozhodnutím č. j.: 149320/ 2014/KUSK OŽP/Vk ze dne 16. 4. 2015, rozhodnutím č. j.: 066813/2015/KUSK OŽP/Vk ze dne 22. 6. 2015, rozhodnutím č. j.: 041481/2016/KUSK OŽP/Vk ze dne 20. 4. 2016, č. j.: 132004/2016/KUSK OŽP/Vk ze dne 4. 10. 2016, č. j.: 160581/2016/KUSK OŽP/Vk ze dne 6. 12. 2016, opravené rozhodnutím č. j.: 186168/2016/KUSK OŽP/Vk ze dne 20. 12. 2016

(dále integrované povolení) podle § 19a odst. 2 a 4 zákona o integrované prevenci

provozovateli zařízení: **Kovohutě Příbram nástupnická, a.s.,** se sídlem **Příbram IV č. p. 530, PSČ 261 81, IČ 271 18 100**

k provozu zařízení: **Zařízení na tavení, vč. slévání slitin neželezných kovů včetně přetavovaných produktů (rafinace, výroba odlitků apod.), o kapacitě tavení větší než 4 t denně – výrobní prostory a s nimi související technické a pomocné prostory, kterým je provozovna na adrese Příbram VI, č. p. 530, PSČ 261 81**
uvedeného v příloze č. 1 zákona o integrované prevenci **v kategorii 2. 5. b)** – Zpracování neželezných kovů tavení, včetně slévání slitin, neželezných kovů, včetně přetavovaných produktů a provoz sléváren neželezných kovů o kapacitě tavení větší než 4 t za den u olova a kadmia nebo 20 t za den u všech ostatních kovů.

Výroková část integrovaného povolení, v platném znění se mění a doplňuje takto:

1. **V části Popis provozovaných technologií, Související provozy** se text doplňuje takto:
   Za odstavec „ČOV – SD 10“ se vkládá odstavec, který zní:
   „Záchytná a neutralizační stanice
   slouží k neutralizaci kyselých vod s obsahem jemných kalů z Haly surovin před jejich odtokem do vnitropodnikové kanalizace a na ČOV – SD 10“

2. **V části E) Souhrnné podmínky** se text doplňuje takto:
   Za bod 10. se vkládá bod 11. který zní:
   „Před uvedením Záchytné a neutralizační stanice do provozu doplní provozovatel toto zařízení do Havarijního plánu opatření pro případ ekologické havárie, Kovohutě Příbram nástupnická, a.s. Takto doplněný havarijní plán provozovatel předloží krajskému úřadu ke schválení.“

Ostatní části rozhodnutí zůstávají beze změny.

Odůvodnění

Krajský úřad obdržel dne 28. 11. 2016 žádost společnosti **Kovohutě Příbram nástupnická, a.s.,** se sídlem **Příbram IV č. p. 530, PSČ 261 81** o vydání změny integrovaného povolení podle ustanovení § 19a zákona o integrované prevenci k provozování zařízení **„Zařízení na tavení, vč. slévání slitin neželezných kovů včetně přetavovaných produktů (rafinace, výroba odlitků apod.), o kapacitě tavení větší než 4 t denně – výrobní prostory a s nimi související technické a pomocné prostory, kterým je provozovna na adrese Příbram VI, č. p. 530, PSČ 261 81“**. Zařízení je uvedeno v příloze č. 1 zákona o integrované prevenci v kategorii 2.5 b a je provozováno podle vydaného integrovaného povolení č. j.: 5955/47202/ 2004/OŽP ze dne 14. 4. 2004 ve znění pozdějších změn.

Předmětem řízení o změně integrovaného povolení je výstavba Záchytné a neutralizační stanice, která bude sloužit k předčištění a úpravě pH kyselých znečištěných odpadních vod z Haly surovin. Neutralizační stanice bude umístěna na kanalizačním řadu z Haly surovin a bude sloužit k záchytu kyselých vod a jemných kalů vzniklých při nakládání s přijatými odpady na bázi Pb baterií, kalů a prachů (příjem, rozdrcení či rozdružení, skladování,

recyklace). Stanice bude vybavena retenční nádrží o objemu 21 m^3 a sedimentačními jímkami o objemu 54,7 m^3 a 18,7 m^3. Upravená odpadní voda bude ze stanice přepouštěna do stávající podnikové kanalizace a na ČOV - SD 10. Objekt neutralizační stanice bude vybaven také dvěma venkovními záchytnými vanami o objemu 14 m^3 pro výsyp obsahu zametacího vozu.

Krajský úřad v souladu s § 19a odst. 4 zákona seznal, že se nejedná o podstatnou změnu v provozu zařízení, ale je nezbytné, aby krajský úřad provedl změnu integrovaného povolení. O podstatnou změnu dle § 2 zákona o integrované prevenci se nejedná, jelikož vybudováním Záchytné a neutralizační stanice dojde ke zlepšení podmínek při čištění odpadních vod na ČOV SD 10. Nedojde tedy ke zvýšení emisí do jednotlivých složek životního prostředí ani k ohrožení zdraví lidí.

Krajský úřad v souladu s § 44 odst. 1 a § 47 odst. 1 správního řádu oznámil účastníkům řízení a příslušným správním úřadům, že bylo dne 28. 11. 2016 zahájeno řízení o změně integrovaného povolení. Zároveň je vyzval, aby se do 15 dnů ode dne doručení oznámení ke změně vyjádřili.

Krajskému úřadu byla ve stanovené lhůtě doručena tato vyjádření a stanoviska účastníků řízení a příslušných správních úřadů:

Stanovisko České inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Praha:

č. j.: ČIŽP/41/IPP/0701030.013/16/PVZ ze dne 21. 12. 2016 – souhlasí se s připomínkou: „Bude třeba odpovídajícím způsobem doplnit Havarijní plán.“

Krajský úřad: krajský úřad stanovil v tomto smyslu podmínku č. 2 ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Stanovisko Městského úřadu Příbram, Odboru životního prostředí:

č. j.: MeUPB 100239/2016/OZP/Wa ze dne 23. 12. 2016 – souhlasí se bez připomínek

Toto správní řízení není navazujícím správním řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., zákon o posuzování vlivů na životní prostředí.

Krajský úřad v řízení o vydání změny integrovaného povolení vycházel z podkladů řízení s cílem zajistit vysokou úroveň ochrany životního prostředí na základě nejlepších dostupných technik v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o integrované prevenci. Provozovatel si v žádosti navrhl pro odpadní vodu vypouštěnou ze Záchytné a neutralizační stanice do vnitropodnikové kanalizace limit 6 – 8 u ukazatele pH. Vzhledem k tomu, odpadní voda ze Záchytné a neutralizační stanice odtéká podnikovou kanalizací na ČOV- SD 10, krajský úřad tento limit v rozhodnutí nestanovil.

Na základě výše uvedených skutečností krajský úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Správní poplatek ve smyslu zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích nevybírá.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat ve lhůtě do 15 dní ode dne jeho doručení odvolání k Ministerstvu životního prostředí podáním učiněným u Krajského úřadu Středočeského kraje. V odvolání se uvede v jakém rozsahu je rozhodnutí napadáno a dále

namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po dni doručení.

Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí oprávněná osoba, nejpozději však 10. den od okamžiku dodání.

V případě doručení písemného vyhotovení se lhůta pro odvolání počítá ode dne následujícího po doručení, nejpozději však po uplynutí 10. dne, kdy byl nedoručený a uložený dokument připraven k vyzvednutí.

Podané odvolání má podle § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

„Otisk úředního razítka“

Ing. Věra V a c k o v á
odborný referent
na úseku životního prostředí

Rozdělovník:
Účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu:
Kovohutě Příbram nástupnická, a.s., Příbram IV č. p. 530, PSČ 261 81
Účastníci řízení dle § 27 odst. 3 správního řádu
Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 106, 150 00 Praha 5

Na vědomí (po nabytí právní moci):
MŽP, odbor projektové EIA a IPPC, Vršovická 65, 100 10 Praha 10